Dubbele schaarhefbrug 3,5 t, 240 V, vrijstaand/ingebouwd

Referentie : PE 6400M



Tekst van het artikel	Dubbele schaarhefbrug 3,5 t, 240 V, vrijstaand/ingebouwd
Streepjescode	3701555326641
Tekst	Bijzonder geschikt voor spuitwerk, carrosserielakwerk en snelservice. Installatiemogelijkheden: vrijstaand of ingebouwd. Deze veelzijdige en ruimtebesparende schaarhefbrug vergemakkelijkt het ophalen van lage voertuigen dankzij de opstaphoogte van slechts 105 mm. Dankzij de vergrendelbare oprijplaten kunnen de platforms worden verlengd, afhankelijk van de wielbasis van het voertuig. Het master-slave-hydraulische systeem zorgt voor een gesynchroniseerd en veilig heffen.
Product niet meer leverbaar	Geschikt voor opbouw- of inbouwmontage
Kenmerken	Specificaties: - hefhoogte: 105-1990 mm - breedte/lengte looprails: 650/1547-2077 mm - synchronisatiesysteem: fotocel - bedieningspaneel - aandrijfvermogen: 2,2 kW - aluminium motor - elektrische spanning van de aandrijving: (1 ~ + N) 240 V/50 Hz - nooddaalsysteem bij stroomuitval - tussenstop op 20 cm boven de grond voor de veiligheid van de gebruiker en een akoestisch signaal ter voorkoming van beknelling

	- geleverd met 4 stootranden van 35 mm
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Om onder de garantie te vallen, moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd. Transportkosten niet inbegrepen.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	3000 W
Spanning	240 V
Lengte	2.077 mm
Breedte	1.990 mm
Hoogte	1.900 mm
Gewicht van het product	830 kg
Max. hoogte	1.990 mm
Min. hoogte	105 mm
Max. capaciteit (T)	3,50 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Samenstelling van de stuklijst	1 x PE 6400M-1 - Dubbele schaarhefbrug 3,5 ton, 240 V, vrijstaand of inbouw 1/2 1 x PE 6400M-2 - Dubbele schaarhefbrug 3,5 ton, 240 V, vrijstaand of inbouw 2/2 3 x SA 3012 - Hydraulische olie HV46 5 l
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Klantvoordeel	Geleverd met HV46-hydraulische olie en een set voor bevestiging aan de vloer
Pneumatische toevoer vereist	JA
Stroomonderbreker/Kabelstuk	K6A13xtra / 3x2.5mm² (1 PH + N + T)



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)