Bandenmontagemachine met of zonder pneumatische vinger + wielheffer

Referentie : DM 3002



Tekst van het artikel Bandenmontagemachine met of zonder pneumatische vinger + wielheffer

Streepjescode 3701555330662

Inleiding

Démonte pneus automatique plateau mandrin avec bras pouvant aussi bien être utilisé en leverless ou avec levier démonte pneus
Moteur inverter 2 vitesses pour plus de rapidité, sécurité et fiabilité.
Le bras d’appoint spécifique, pour la pression du talon, se positionne automatiquement en position de repos à la fin du travail, permettant à l’opérateur de ne pas devoir changer de position pendant les opérations.
Système de blocage de la roue ultra rapide par cônes et collier de serrage.
2 Disques décolle talon non alignés par rapport au trou central de la jante pour une pénétration meilleure et plus rapide et pour un détachement immédiat du pneu.
Les 2 disques décolleurs permettent un détalonnage simple, rapide et sans risques. C'est parfait également pour les opérations de couplement et positionnement du talon dans son logement. Idéal pour tout gles types de pneus du souple au run-flat.
Il est possible de dégager le disque décolleur et d'activer son mouvement basculant, pour changer l'angle de détalonnage et augmenter la pénétration dans la jante. Très efficace pour les pneus souples.
Le nouvel ensemble décolleur a été conçu en appliquant une nouvelle conception de construction apte à éliminer les flexions et les jeux grâce à une combinaison de leviers qui éliminent la nécessité de réglages en augmentant, en même temps la fiabilité.
Les 3 positions de décollage permettent de travailler sur roues de 12 à 34 pouces (12-30, 14-32 et 16-34).
Le disque supérieur est porté en position de repos par un levier d'actionnement

automatique, ce qui permet à l'opérateur de travailler en conditions de tranquillité.
Double bras à actionnement pneumatique.
Spécialement adapté pour le montage et démontage sans effort de tous les pneus VL, utilitaires et 4x4.
Une machine ultra complète et facile à utiliser.
Cet assistant, compatible avec notre démonte-pneus DM 3000 uniquement, vous permettra de travailler rapidement et sans effort.

Livrée avec un lève-roues avec une commande pneumatique actionnable au pied. Vous pourrez lever afin de la positionner sur le mandrin du démonte pneu. Ainsi l'opération de mise en place de la roue sur la table se fera rapidement avec un minimum d'effort physique limitant ainsi les risques de TMS (troubles musculo squelettiques).

Tekst

Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op.
In het kader van de garantie moeten de installatie en inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd.

Product niet meer leverbaar

Kan met of zonder de pneumatische vinger worden gebruikt

Kenmerken

Specificaties:
Bandenmonteermachine
- luchtpomp met manometer
- luchtdrukregelaar aan de inlaat ingesteld op 10 bar.
- max. gewicht van het wiel: 80 kg
- spanklauw met velgvergrendeling van 12 tot 34 inch.
- maximale buitendiameter van de band: 47 inch, 1200 mm
- maximale bandbreedte: 16 inch
- maximaal koppel spil: 1200 Nm
- 2 snelheden zonder schakelaar:
rotatiesnelheid 1: 7 omw/min
rotatiesnelheid 2: 16 omw/min
- ergonomisch en intuïtief pedaalsysteem dat eenvoudig aan de voorkant kan worden gedemonteerd
- werkdruk: 8-10 bar
- drukbegrenzer voor het oppompen: 3,5 bar
- luchtfilter en oliesmering
- geluidsniveau < 70 dB
- vermogen: 0,75 kW, 2 snelheden
- hefvermogen van de bandenverwijderaar bij 10 bar: 1227 kg
- maximale openingsbreedte van de bandenverwijderaar per schijf: 670 mm, 26 inch
- kracht van de hielperscilinder bij 10 bar: 430 kg
- afmetingen: 1980 x 1880 x 2300 mm
- voeding: 240 V, 1-fasig, 50-60 Hz
- nettogewicht: 395 kg

Wielheffer
Kenmerken:
- max. draagvermogen: 80 kg
- max. hefhoogte: 620 mm

	- breedte van het hefplatform: 320 x 275 mm
Samenstelling	Geleverd met: - hielhefhendel - kunststof hendel - set kunststof inzetstukken voor montagegereedschap - kunststof beschermers voor centreerkegel - rubberen beschermers voor doorn en aandrijfas - kunststof kegel met een diameter van 70 mm - verloopring voor doorn - WDK-hielpersklem - set rubberen beschermkappen - draaiknop voor snelvergrendeling - reinigingsborstel - smeerapparaat + filter + drukregelaar - reserve-O-ringen voor vergrendelingssysteem.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	1200 W
Decibel	68 dB
Spanning	240 V
Lengte	1.880 mm
Breedte	1.980 mm
Hoogte	2.300 mm
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Garantieprocedure	DIAGNOSE
Klantvoordeel	Keuze tussen een hefarmloze uitvoering of traditionele montage
Pneumatische toevoer vereist	JA



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)