Automatische wielbalancer met 3D-display en laserpointer

Referentie : EQ 2100



Tekst van het artikel Automatische wielbalancer met 3D-display en laserpointer

Streepjescode 3700461482137

Inleiding Gemotoriseerde wielbalancers voor personenauto’s, LCV’s en 4x4’s met groot digitaal display en automatische meting van de 3 parameters. Dankzij de talrijke programma’s en de functie voor twee operators kan snel worden gewerkt, afgestemd op elke gebruiker. De geïntegreerde elektromagnetische rem, laser en verlichting zorgen voor een nauwkeurige positionering van de balansen. Dankzij de lange as kan er ook aan velgen met een grote offset worden gewerkt.

Tekst Functies:
- automatische cyclus
- multifunctionele toetsen
- statisch en dynamisch programma (2 niveaus) in één keer
- 9 programma's: 7 Alu (verborgen massa) + Optimalisatie + Statisch Motorfiets
- automatische kalibratie: massa van 50 g
- zelfdiagnose: foutcode
- functie voor meerdere operators
- gelijktijdige weergave van gewichten en massaposities
- automatische uitschakeling op gewichtspositie met LED-verlichting aan de binnenkant van de velg
- elektromagnetische rem die naar wens kan worden vergrendeld
- meetnauwkeurigheid: ±1 g
- weergavenauwkeurigheid: 1 g/5 g

Product niet meer leverbaar	Laserpointer Elektromagnetische rem Automatische afmetingenmeting
Kenmerken	Kenmerken: - voeding: 240 V - 50 Hz - vermogen: 90 W - afmetingen bij geopende behuizing: 1550 x 1160 x 1490 mm - geluidsniveau < 69 dB - digitaal display (stand-by na 5 min.) - maximale wieldiameter: 1100 mm - Max. gewicht van de schijf: 70 kg - Max. diameter van de velg: 28 inch - Velgbreedte: van 1,5 tot 20 inch - Automatische meting van de 3 parameters: offset-diameter-breedte - Laserpointer voor het positioneren van de gewichten - Veiligheidsbehuizing met automatische start - Duur van de meetcyclus: 7 s - rotatiesnelheid: 140 omw/min - as: L.210 mm - Ø 40 mm x 4 mm - plateau met vakken voor kegels en gewichten - 4 opbergsteunen - klem voor het positioneren van gewichten - gewicht: 149 kg
Samenstelling	Geleverd met: - EQ6521BL: 4 conussen van 42 tot 137 mm, Ø 40 mm - Inbussleutel 12 mm - SA8305: velgbreedtemeter - SA8905: kalibratiekogel van 50 g - OC8034: multifunctionele kogelklem - EQ6404BL: snelmoer Ø 40 x 4 mm met kom/afdichting/drukring
Opties	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. In het kader van de garantie moeten de installatie en de inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd.
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Al onze balanceringsmachines worden fabriekskalibrerend geleverd.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	90 W
Spanning	240 V
Overige	Product met stekker
Gewicht van het product	149 kg
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)


Garantieprocedure INTERVENTIE

Video's: Een duwtje in de rug

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

- REMPLACEMENT CARTE ALIMENTATION
- REMPLACEMENT CPU
- CALIBRATION DES PIGES DE PRISE DE CÔTES
- REMPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP

Gebruiksvideo's



Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

- MISE EN SERVICE
- CALIBRATION
- EQUILIBRAGE JANTE TÔLE
- EQUILIBRAGE JANTE ALU

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)