
Elektrische rem- en koppelingsontluchter 5 l 2,5 bar

Referentie : HU 1101



Tekst van het artikel	Elektrische rem- en koppelingsontluchter 5 l 2,5 bar
Streepjescode	3700461486845
Inleiding	Compact en licht. Automatische uitschakeling wanneer het vloeistofpeil in de jerrycan te laag is. Voorzien van een aftap- en vulkoppeling voor het verversen van de vloeistof. Controleert de dichtheid van het lagedrukremcircuit.
Product niet meer leverbaar	Handhaving van de vloeistofstroom bij continue druk, pulserende stroming
Kenmerken	Kenmerken: - voeding 240 V (snoer 5 m) - uitgerust met een aan/uit-schakelaar - voorzien van een drukregelaar 0-2,5 bar met behoud van de vloeistofdruk bij pulserende doorstroming - manometer voor drukcontrole - geschikt voor koppelingen en remmen (compatibel met ABS-, EDS-, ESP- en SBC-systemen) - inhoud van 5 liter, voldoende voor meerdere werkzaamheden - verwisselbare jerrycan: garandeert compatibiliteit met vloeistoffen DOT3/DOT4/DOT5/DOT6 - slang van 3,5 m - afmetingen: 460 x 300 x 320 mm - gewicht: 10 kg

Samenstelling	Geleverd met metalen dop Ø 46 mm x 3,5
Garantietermijn	3 jaar
Spanning	240 V
Overige	Product met stekker
Kabellengte	5 m
Lengte	460 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	320 mm
Gewicht van het product	10 kg
Inhoud (ml)	5.000 ml
Inhoud (l)	5 l
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	DIAGNOSE
Video's: Een duwtje in de rug	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





REMPLACEMENT DU CAPTEUR DU PURGEUR DE FREIN



PURGE DU CIRCUIT DE PURGEUR DE FREIN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)