Elektrische rem- en koppelingsontluchter 5-20 l, 3,5 bar

Referentie : HU 1102



Tekst van het artikel Elektrische rem- en koppelingsontluchter 5-20 l, 3,5 bar


Streepjescode 3700461486852

Inleiding Automatische uitschakeling wanneer het niveau in de jerrycan te laag is.
Voorzien van een aftap- en aanzuigaansluiting bij het verversen van de vloeistof.
Controleert de dichtheid van het lagedrukremcircuit.
Aanzuigfunctie voor expansievat, met een jerrycan met maatverdeling (1,5 l) voor het opvangen van gebruikte vloeistof

Product niet meer leverbaar Grote capaciteit, speciaal ontworpen voor drukke werkplaatsen.

Kenmerken Kenmerken:
- voeding 240 V (snoer 5 m)
- voorzien van een aan/uit-schakelaar
- uitgerust met een drukregelaar 0-3,5 bar met behoud van de vloeistofdruk bij pulserende doorstroming
- manometer voor drukcontrole
- geschikt voor koppelingen en remmen (compatibel met ABS-, EDS-, ESP- en SBC-systemen)
- inhoud 5 tot 20 liter, geschikt voor meerdere bewerkingen
- afmetingen van de opvangbak:
- hoogte: 500 mm
- breedte: 300 mm
- diepte: 480 mm

	- verwisselbare jerrycan: zorgt voor compatibiliteit met vloeistoffen DOT3/DOT4/DOT5/DOT6 - slang L.3,5 m - afmetingen: 850 x 400 x 330 mm - gewicht: 23 kg
Samenstelling	Geleverd met metalen dop Ø 46 mm x 3,5
Garantietermijn	3 jaar
Spanning	240 V
Overige	Product met stekker
Kabellengte	5 m
Lengte	850 mm
Breedte	400 mm
Hoogte	300 mm
Gewicht van het product	23 kg
Inhoud (ml)	20.000 ml
Inhoud (l)	20 l
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	DIAGNOSE
Video's: Een duwtje in de rug	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:




REMPLACEMENT DU CAPTEUR DU PURGEUR DE FREIN


PURGE DU CIRCUIT DE PURGEUR DE FREIN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)