Elektrische koppelingsontluchter voor minerale/multigrade-olie, 5-20 l, 3,5 bar

Referentie : HU 1108



Tekst van het artikel Elektrische koppelingsontluchter voor minerale/multigrade-olie, 5-20 l, 3,5 bar

Streepjescode	3700461486883
Tekst	Aanbevolen voor HPS-2-versnellingsbakken en koppelingen met secundaire expansiekamer (Mercedes Actros MP-II, ATEGO, AXOR…).
Kenmerken	Kenmerken: - voeding 240 V (snoer 5 m) - uitgerust met een aan/uit-schakelaar - voorzien van een drukregelaar 0-3,5 bar - manometer voor drukcontrole - inhoud 5 tot 20 liter, geschikt voor meerdere bewerkingen - debiet: 40 l/u - verwisselbare jerrycan: zorgt voor compatibiliteit met vloeistoffen zoals Minéral, Multigrade, Pentosin … - slang van 3,5 m - automatische uitschakeling - afmetingen: 850 x 400 x 330 mm - gewicht: 22 kg
Garantietermijn	3 jaar
Spanning	240 V
Overige	Product met stekker

Kabellengte	5 m
Lengte	850 mm
Breedte	400 mm
Hoogte	330 mm
Gewicht van het product	22 kg
Inhoud (ml)	20.000 ml
Inhoud (l)	20 l
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	DIAGNOSE



***Verkoopprijs excl. btw : € 1.907**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)