Olie-oprolslang Ø 10 mm, 15 m, 153 bar

Referentie : HU 1316



Tekst van het artikel Olie-oprolslang Ø 10 mm, 15 m, 153 bar

Streepjescode 3700461475900

Inleiding Professionele haspel voor het doseren van olie, uitgerust met een versterkte slang van 15 m die een druk tot 153 bar aankan.


Tekst Deze haspel is ontworpen voor het doseren van olie in de werkplaats en is voorzien van een versterkte SAE 100R2AT-slang die bestand is tegen temperaturen tot 150 °C. Dankzij het automatische stopsysteem kan de benodigde slanglengte tijdens werkzaamheden eenvoudig worden aangepast.

Product niet meer leverbaar Versterkte slang SAE 100R2AT, bestand tegen een druk tot 153 bar en een temperatuur tot 150 °C.

Kenmerken Kenmerken:
- gelakte stalen steun
- automatisch slangstopmechanisme
- versterkte slang SAE 100R2AT
- slang binnendiameter 10 mm
- lengte 15 m, 150 °C
- max. druk 153 bar
- inlaataansluiting 3/8" BSPT
- uitlaataansluiting 3/8" BSPT

Advies Ideaal voor het uitrusten van olieverdelingspunten in werkplaatsen waar een hoge druk en een grote slanglengte vereist zijn.

Garantietermijn	2 jaar
Kabellengte	15 m
Diameter	10 mm
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	DIAGNOSE



***Verkoopprijs excl. btw : € 425**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)