Vat-veiligheidstester

Referentie : OE 3010



Tekst van het artikel Vat-veiligheidstester

Streepjescode 3700461456565

Inleiding VAT-tester waarmee kan worden gecontroleerd of er geen spanning aanwezig is voordat er werkzaamheden aan een elektrisch circuit worden uitgevoerd. Bijzonder geschikt voor vergrendelings- en beveiligingswerkzaamheden aan hybride & elektrische voertuigen.

Tekst Compatibel met de volgende certificeringen: B1L, B1VL, B1TL, B2L, B2VL, B2TL, BCL, BEL, BRL, B1XL, B2XL.

Product niet meer leverbaar Spanningscontrole tot 690 V AC/DC

Kenmerken Kenmerken:
- continuïteitstest
- aardlekschakelaartest 30 mA
- vocht- en stofdicht
- spanningstest: 2 tot 690 V AC/DC, 750 V DC met geluidssignaal bij bereikwisseling
- automatische AC/DC-omschakeling
- weerstandsmeting tot 2 kOhm
- akoestische continuïteitstest bij R < 2 kOhm
- gebruiksfrequentie DC 50–60 Hz en 400 Hz
- zelftest van de meetpunten, het snoer, het display en de 9V-batterij
- lage impedantie: 390 kOhm
- afstand tussen de meetpunten: 19 mm (voor aardlekschakelaars)

Garantietermijn	2 jaar
IP	IP65
Overige	Werkt op batterijen
Kabellengte	0,90 m
Lengte	172 mm
Breedte	64 mm
Hoogte	38 mm
Gewicht van het product	0,33 kg
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	DIAGNOSE



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)