# Ultrasone reiniger 9 l, 200 W, 40 kHz

Referentie : OE 7201



| | |
|---|---|
| **Tekst van het artikel** | Ultrasone reiniger 9 l, 200 W, 40 kHz |
| **Streepjescode** | 3700461486371 |
| **Inleiding** | Ultrasone reiniger van 9 liter, ontworpen voor de grondige reiniging van mechanische onderdelen. Dankzij de ultrasone technologie van 40 kHz wordt vuil zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen effectief verwijderd, waardoor handmatig reinigingswerk wordt beperkt. |
| **Tekst** | Deze reinigingsbak maakt gebruik van het cavitatieprincipe om ondergedompelde onderdelen grondig te reinigen. De ultrasone golven genereren microbellen in de reinigingsoplossing SA 7070, die zelfs in moeilijk bereikbare holtes en hoekjes doordringen.<br>Het is bijzonder geschikt voor mechanische onderdelen zoals carburateurs en injectoren en combineert een ultrasoon vermogen van 240 W, een verwarmingssysteem en verschillende bedrijfsmodi waarmee de reinigingswerking kan worden aangepast aan de te behandelen onderdelen. |
| **Product niet meer leverbaar** | Tijdwinst ten opzichte van handmatige of chemische reiniging |
| **Kenmerken** | Specificaties:<br>- inhoud: 9 L<br>- ultrasone frequentie: 40 kHz<br>- ultrasoon vermogen: 240 W<br>- verwarmingsvermogen: 200 W<br>- afmetingen van de kuip: 300 x 240 x 150 mm |

| | |
|---|---|
| | - afmetingen van het apparaat: 325 x 265 x 280 mm<br>- modus NORMAL: 100 % van het ultrasoonvermogen<br>- modus SOFT: 60 % van het ultrasoonvermogen<br>- modus BOOST: intermitterende werking<br>- instelbare temperatuur<br>- instelbare timer<br>- LED-display<br>- geheugenfunctie<br>- aftapkraan voor het afvullen van olie |
| **Samenstelling** | - ultrasone reinigers<br>- deksel<br>- mandje<br>- uitlaatfilter<br>- netsnoer<br>- gebruiksaanwijzing |
| **Advies** | Gebruik een geschikte oplossing voor de reiniging, zoals SA 7070, voor de te behandelen onderdelen. Plaats de onderdelen in het mandje zonder ze op elkaar te stapelen, zodat de ultrasone golven alle oppervlakken goed kunnen bereiken. Een temperatuur van de reinigingsoplossing tussen 40 en 60 °C zorgt voor een optimale reiniging, afhankelijk van het soort vervuiling. Gebruik voor kwetsbaardere onderdelen bij voorkeur de SOFT-stand. Laat het apparaat nooit zonder vloeistof draaien en gebruik geen brandbare producten zoals alcohol of benzine. |
| **Garantietermijn** | 2 jaar |
| **Vermogen** | 200 W |
| **Spanning** | 240 V |
| **Overige** | Product met stekker |
| **Lengte** | 325 mm |
| **Breedte** | 265 mm |
| **Hoogte** | 280 mm |
| **Kleur** | GRIJS |
| **Inhoud (ml)** | 9.000 ml |
| **Inhoud (l)** | 9 l |
| **Tariefcode** | Normaal tarief (TN) |
| **Garantieprocedure** | DIAGNOSE |
| **Klantvoordeel** | Snelle en gelijkmatige reiniging van mechanische onderdelen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. 3 standen: NORMAL, SOFT en BOOST om het vermogen aan te passen aan de behoefte. Ingebouwde verwarming om de reinigingsefficiëntie te verhogen. Ideaal in de werkplaats voor carburateurs, injectoren en kleine onderdelen. |






CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)