Lageraftrekker voor wielen van Mercedes-voertuigen

Referentie : OM 3428



Tekst van het artikel Lageraftrekker voor wielen van Mercedes-voertuigen

Streepjescode 3700461457333

Inleiding Maakt het mogelijk om wiellagers snel en veilig direct op de voertuigen te demonteren en te monteren.
Speciaal ontworpen klokken voor een perfecte ondersteuning op de draaipunten, aangepaste drukringen voor het correct uitnemen en plaatsen van de lagers.
Het demonteren van de schokdemperveerpoot en de draagarm, evenals het afstellen van de camber bij bepaalde voertuigen, is niet langer nodig (tijdwinst van ongeveer 1 uur).
De uitdrukklokken zijn voorzien van inkepingen waardoor het demonteren van de ABS-sensoren niet nodig is.

Product niet meer leverbaar Tijdbesparing: demontage van de ABS-sensoren is niet nodig

Samenstelling Samenstelling:
- 2 ringstukken voor klokken
- 1 klok: buitendiameter 104 mm, binnendiameter 90 mm-93 mm, hoogte 85 mm
- 1 klok met ABS-inkepingen: buitendiameter 104 mm, binnendiameter 90 mm-93 mm, hoogte 85 mm
- centreerringen: 42-45-49-50-54-60-80 mm
- drukringen: 66-70-73-75-79-83-84-85-87-88-90 mm
- uitdraaischroef en moer M20

Gewicht: 15 kg

Toewijzingen

	Standaardlagers van Ø66 mm tot Ø93 mm Mercedes: 190 (W201), A-klasse (W168, W169), B-klasse (W245, W124), C-klasse (W202, W203), E-Klasse (W210), M-Klasse (W163, W164), S-Klasse (W639), V-Klasse (W639)
Opties	De optionele hydraulische cilinder OM9384 wordt aanbevolen voor sterk vastgelopen lagers.
Garantietermijn	2 jaar
Geschikt voor voertuigen van het merk	Mercedes
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	EASY



***Verkoopprijs excl. btw : € 465**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)