Wiellagentrekker voor Peugeot/Citroën/Renault-voertuigen

Referentie : OM 3430



Tekst van het artikel Wiellagentrekker voor Peugeot/Citroën/Renault-voertuigen

Streepjescode 3700461457357

Inleiding Maakt het mogelijk om wiellagers snel en veilig direct op de voertuigen te demonteren en te monteren.
Speciaal ontworpen klokken voor een perfecte ondersteuning op de draaipunten, aangepaste drukringen voor het correct uitnemen en plaatsen van de lagers.
Het demonteren van de schokdemperveerpoot en de draagarm, evenals het afstellen van de camber bij bepaalde voertuigen, is niet langer nodig (tijdwinst van ongeveer 1 uur).
De uitdrukklokken zijn voorzien van inkepingen waardoor het demonteren van de ABS-sensoren niet nodig is.

Product niet meer leverbaar Tijdwinst: het demonteren van de ABS-sensor is niet nodig

Samenstelling Samenstelling:
- 2 klokringen
- 1 klok: buitendiameter 104 mm, binnendiameter 84 mm-90 mm, hoogte 85 mm
- 1 conische adapterring: buitendiameter 99 mm, binnendiameter 74 mm, hoogte: 44 mm
- 1 conische adapterring met ABS-inkeping: buitendiameter 99 mm, binnendiameter 74 mm, hoogte 44 mm
- 1 cilindrische adapterring met ABS-inkeping: buitendiameter 100 mm, binnendiameter 84 mm, hoogte: 53 mm
- 1 cilindrische adapterring met ABS-inkeping: buitendiameter 94 mm, binnendiameter 88 mm, hoogte: 44 mm

	- centreerringen: 35-37-42-45-60-75 mm - drukringen: 65-72-82-83 mm - uittrekschroef en moer M20 - gewicht: 11,70 kg
Toewijzingen	Standaardlagers van Ø65 mm tot Ø90 mm
Opties	De optionele hydraulische cilinder OM9384 wordt aanbevolen voor sterk vastgelopen lagers.
Garantietermijn	2 jaar
Gewicht van het product	11,70 kg
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)