Hydraulische trekkoffer

Referentie : OM 9385



Tekst van het artikel Hydraulische trekkoffer

Streepjescode 3700461442742

Inleiding
1. SAMENSTELLING
2. KEUZE VAN DE UITTREKHULZEN
3. UITTREKKEN
4. PLAATSEN VAN HET NIEUWE SILENTBLOCK

Tekst
Afb. 1
- kies de juiste doppen voor de diameter en de uittrekbout
- koppel de doppen en de bout aan de hydraulische trekker
- zet de opstelling vast met de stelmoeren

Afb. 2
- bedien de hydraulische aandrijving om het silentblok uit de lange dop te trekken

Afb. 3
- Keer de opstelling van de hulzen om, plaats het nieuwe silentblok en zet het vast met de stelmoeren

Afb. 4
- Bedien de hydraulische bediening: het silentblok wordt in de boring ingebracht

Samenstelling
Inhoud:
- SA9384: hydraulische cilinder 18T met 3/8"-aansluiting
- SA9385: draadstang M10x1,5
- SA9386: draadstang M12x1,75
- SA9387: draadstang M14x1,5


- SA9388: draadstang M16x2,0
- set van 22 korte doppen 40 mm
- set van 22 lange doppen 110 mm
- kunststof koffer
- SA4215: 1/4"-3/8" adapter

Garantietermijn 2 jaar

Max. capaciteit (T) 18 T

Tariefcode Normaal tarief (TN)

Garantieprocedure EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)