Antislipschijf Ø 75 mm

Referentie : SA 1429



Tekst van het artikel Antislipschijf Ø 75 mm

Streepjescode 3700461451096

Inleiding Optimaliseer uw afwerkingswerkzaamheden met de SA 1429, de zeer stevige klittenbandplaat met een diameter van 75 mm. Ontworpen voor een perfecte krachtoverbrenging, garandeert deze een gelijkmatig schuurresultaat.

Tekst De schijf SA 1429 is de onmisbare koppeling voor uw pneumatische of elektrische gereedschappen en combineert robuustheid met precisie voor de bewerking van kleine oppervlakken.

Compact formaat Ø75 mm: ideale afmetingen voor „Smart Repair", het schuren van koplampglazen of gebieden met scherpe rondingen waar een standaardschijf van 150 mm niet geschikt zou zijn.

Klittenbandsysteem (Velcro): Bevestiging met hoge dichtheid die een maximale hechting van de schijven of polijstschuimjes garandeert, zelfs bij hoge toerentallen, waardoor wegglijden of losraken wordt voorkomen.

Standaard M6-bevestiging: Uitgerust met een universele M6-buitendraad, past deze op de meeste compacte excentrische of roterende schuur- en polijstmachines op de markt.

Uitgebalanceerde structuur: Centraal uitgebalanceerd ontwerp om trillingen te minimaliseren, waardoor de vermoeidheid van de gebruiker wordt verminderd en onregelmatige schuurstrepen op het oppervlak worden voorkomen.

	Flexibel en duurzaam materiaal: Soepele rand die zich aanpast aan de contouren zonder het risico te lopen de lak te beschadigen, en die bestand is tegen oververhitting tijdens intensieve polijstfasen.
Kenmerken	Schroefdraad M6x100
Garantietermijn	Pas de garantie (consommable)
Diameter	75 mm
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	NEE



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)