Regelbare camera-/dubbele laserlamp

Referentie : AC 3010



Tekst van het artikel	Regelbare camera-/dubbele laserlamp
Streepjescode	3700461479014
Tekst	Functies: - automatische controle en diagnose van de lichtbundels: dimlicht, grootlicht en mistlichten, ongeacht het type lichtbron (laser, led, Matrix-led, xenon, halogeen...) en het type besturingssysteem (ILS Intelligent Light System, AFS Adaptive Front Lighting System, DLS Dynamic Light System, DLA Dynamic Light Assist) - maakt automatische controle en meting (via camera) van de lichtbundel bij neerklappen en zijdelings mogelijk. Het maakt ook meting van het verlichtingsvermogen mogelijk - centrering van de behuizing door middel van een kruislaser. - voldoet aan de UTAC-norm NFR 63-801
Product niet meer leverbaar	Geschikt voor 100% van alle soorten haarden
Kenmerken	Kenmerken: - meetbereik: Helling 0-6% (nauwkeurigheid +/- 0,1%) Zijwaartse afwijking 0-10% (nauwkeurigheid +/- 0,2%) - lichtsterkte: 150 kcd - 360° draaibare aluminium kolom - op- en neergaande beweging met contragewicht - 3-assige hellingsmeter die oneffenheden in de ondergrond elektronisch compenseert - verstelbare wieltjes die grote hoogteverschillen in de ondergrond compenseren

- hoogtesensor in de behuizing
- 5,7" kleuren-LCD-touchscreen
- ingebouwde printer: kentekennummer / datum / testresultaat
- oplaadbare 12V-accu
- automatische slaapstand
- eenvoudige en snelle software-updates (via USB-stick)
- aansluitingen: RS232
- communicatieprotocol: Net1, Net2
- afmetingen: L.695 x B.660 x H.1780 mm

Opties	Optie: - SA3032: set met rail en wielen
Garantietermijn	2 jaar
Lengte	695 mm
Breedte	660 mm
Hoogte	1.780 mm
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	DIAGNOSE



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)