Lekstop voor airconditioning voor R1234yf 30 ml

Referentie : CO 4070



Tekst van het artikel Lekstop voor airconditioning voor R1234yf 30 ml

Streepjescode 3700461494802

Inleiding Hiermee kunnen microlekkages in metalen onderdelen, slangen en afdichtingen worden gedicht.
Tijdbesparing bij moeilijk bereikbare lekkages.

Tekst Dit product is speciaal ontworpen voor het snel repareren van microlekkages in airconditioningsystemen.
Het afdichtmiddel dat in het circuit wordt ingebracht, begint te circuleren totdat de lekplek is gevonden. Wanneer het ontsnapt, reageert het product met de lucht, hardt het uit en dicht het het microlek definitief af.
Het product bevat geen polymeren, waardoor er geen risico bestaat op beschadiging van de onderdelen van het circuit en/of de airconditioninginstallatie.

Drukloze fles zonder drijfgas: mag alleen worden gebruikt na het vacuüm trekken via een airconditioningstation.
Er wordt geen gas geïnjecteerd: geen risico op overdruk of beschadiging van het circuit (in tegenstelling tot spuiten en spuitbussen).
De fles bevat een vloeistof die wordt aangezogen door het vacuüm dat vooraf in het circuit is gecreëerd.

Product niet meer leverbaar Voordelige oplossing

Kenmerken

	Specificaties: Geschikt voor 1234YF Aanbevolen voor voertuigen met maximaal 350 ml smeermiddel en 1,5 kg koelmiddel. Het voertuig moet zijn uitgerust met een 1234YF-lagedrukaansluiting.
Garantietermijn	Pas de garantie (consommable)
Inhoud (ml)	30 ml
Inhoud (l)	0,03 l
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	NEE
Soort verbruiksartikelen	Additief



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)