Cartridge 21,5 x 7,8 mm R1234yf (5 stuks)

Referentie : CO 4085



Tekst van het artikel Cartridge 21,5 x 7,8 mm R1234yf (5 stuks)

Streepjescode 3700461494895

Inleiding Zorg ervoor dat uw werkzaamheden aan de nieuwste generatie voertuigen aan de voorschriften voldoen met de set CO 4085. Deze uiterst nauwkeurige vulmondstukken zijn speciaal ontworpen voor het gas R1234yf, garanderen een perfecte afdichting en voldoen aan de strenge technische eisen van de nieuwe airconditioningsystemen.

Tekst De CO 4085 is onmisbaar voor het behoud van de integriteit van circuits die werken met het nieuwe koelmiddel, dat gevoeliger is voor lekken dan zijn voorganger.

Specificatie R1234yf: Materialen en elastomeerafdichtingen die speciaal zijn samengesteld voor volledige compatibiliteit met het gas R1234yf en de daarvoor bestemde PAG/POE-smeeroliën.

Nauwkeurige afmetingen (21,5 x 7,8 mm): Perfecte pasvorm voor de hogedruk- en lagedruk-serviceaansluitingen, wat een optimale doorstroming tijdens het vullen en een onmiddellijke hermetische afsluiting na het loskoppelen garandeert.

Versterkte afdichting: Ontwerp dat microlekkages voorkomt, een cruciaal punt bij R1234yf-systemen waar de kosten van het gas absolute nauwkeurigheid vereisen bij het vervangen van onderdelen.

Weerstand tegen oxidatie: Specifieke oppervlaktebehandeling om corrosie en extreme temperatuurschommelingen onder de motorkap te weerstaan.

Professioneel formaat: Set van 5 stuks, ideaal voor systematische vervanging bij elk correctief onderhoud van het circuit.

Het voordeel van CLAS: Door gebruik te maken van de CO 4085 zorgt u voor een dienstverlening die voldoet aan de huidige normen van de fabrikanten. In tegenstelling tot „standaard" patronen die bij contact met R1234yf snel kunnen verslechteren, behoudt dit model de gasvulling en de prestaties van het systeem op lange termijn.

Garantietermijn Pas de garantie (consommable)

Tariefcode Normaal tarief (TN)

Garantieprocedure NEE



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)