Reparatiekoffer voor voorruiten

Referentie : OC 2213



Tekst van het artikel Reparatiekoffer voor voorruiten

Streepjescode 3700461496837

Inleiding Dit reparatiesysteem voor voorruiten is ontworpen om te voldoen aan de norm AFNOR NF R 19-601 en aan de chemische productnorm 1907/2006.
Het werkingsprincipe:
- onderdruk in de inslagplaats
- injectie van de hars
- controle via de manometer van de pomp

Tekst De werkzaamheden kunnen veilig worden uitgevoerd zonder de voorruit te beschadigen.

Samenstelling Samenstelling:
- SA2241: druk- en vacuümpomp (-1/+4 bar)
- SA2242: injectorhouder voorzien van een zuignap met een diameter van 55 mm
- SA2243: aluminium injector, geleverd met 2 afdichtingen
- CO2217: 25 reparatiedoses van 5 ml (2 toepassingen) voor scheuren en afwerking
- SA4104: UV-lamp
- SA2244: spiegel
- CO2218: flesje glycerinegel voor zuignap (30 ml)
- SA4105: 100 vellen UV-mylar
- OC5497: 6 mesjes

Geleverd in een koffer

Garantietermijn Pas de garantie (consommable)

Tariefcode Normaal tarief (TN)

Garantieprocedure NEE



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)