
Hydropneumatische krik 10-22-40 ton

Referentie : OH 9042N



Tekst van het artikel	Hydropneumatische krik 10-22-40 ton
Streepjescode	3700461496936
Product niet meer leverbaar	Laag profiel
Kenmerken	Specificaties: - maakt snel en moeiteloos werken mogelijk - overbelastingsbeveiliging - 3 standen: 10-22-40T - uitgerust met een ventiel voor het regelen van de daalsnelheid voor extra veiligheid - lange T-vormige hendel om de krik gemakkelijk onder het voertuig te plaatsen - hendel met 3 standen: 90-45-0°, met metalen vergrendelingssysteem - behandelde zuiger voor hoge weerstand - min. hoogte: zonder verlengstukken 125 mm / met verlengstukken 256 mm - max. hoogte: zonder verlengstukken 276 mm / met verlengstukken 407 mm - lengte: 527 mm - breedte: 268 mm - verlengstukken: 11-45-75 mm - voedingsdruk: 9-12 bar gewicht: 38,4 kg
Toewijzingen	Toepassingen: Vrachtwagen, aanhangwagen, bus, landbouwmachine, openbare werken.
Garantietermijn	2 jaar

Lengte	527 mm
Breedte	268 mm
Gewicht van het product	36 kg
Max. hoogte	407 mm
Min. hoogte	125 mm
Type krik	Hydropneumatisch
Max. capaciteit (T)	40 T
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Samenstelling van de stuklijst	1 x OH 9042-1 - Hydropneumatische krik 10-22-40 ton 1 x OH 9042-2 - Handgreep voor hydropneumatische krik 10-22-40T
Garantieprocedure	NEE
Video's: Een duwtje in de rug	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





REMPLACEMENT DU BLOC COMMANDE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)