

Hydropneumatisk domkraft 15-30-50T

Art.nr : OH 5030N



Beskrivning av artikeln

Hydropneumatisk domkraft 15-30-50T

Strekkod

3700461496943

Funktioner

Funktioner :

- gör att du kan arbeta snabbt och utan ansträngning
- system för skydd mot överbelastning
- utrustad med en reglerventil för sänkt hastighet för ökad säkerhet
- 3 steg: 50-30-15T
- långt T-handtag för enkel positionering av domkraften under fordonet
- 3-positions-handtag: 90-45-0° låssystem i metall
- Min. höjd: utan förlängning 150 mm/med förlängning 270 mm
- maxhöjd: utan förlängning 312 mm/med förlängning 387 mm
- längd: 858 mm
- bredd: 275 mm
- kolv behandlad för hög motståndskraft
- Förlängningar: 45-75 mm
- matningstryck: 9-12 bar
- vikt: 56 kg

Garantitid

2 år

Längd

825 mm

Bredd

282 mm

Produktens vikt	56 kg
Max. höjd	302 mm
Min. höjd	150 mm
Typ av domkraft	Hydropneumatisk
Max. kapacitet (T)	50 T
Pris kod	Standardtariff (TN)
Composition nomenclature	1 x OH 5030-1 - Hydropneumatisk domkraft 15-30-50T 1 x OH 5030-2 - Hydropneumatiskt domkraftshandtag 15-30-50T
Garantiförfarande	NO

Videor Ett extra lyft

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[REPLACEMENT DU BLOC COMMANDE](#)



TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)