Hydropneumatisk domkraft 15-30-50T

Art.nr : OH 5030N




Beskrivning av artikeln	Hydropneumatisk domkraft 15-30-50T
Streckkod	3700461496943
Fler produkter	Trippel kapacitet: 15, 30 och 50 ton
Funktioner	Funktioner: - överbelastningsskydd - utrustad med en ventil för reglering av sänkhastigheten för ökad säkerhet - 3 lägen: 15-30-50T - lång T-formad handtag för enkel placering av domkraften under fordonet - handtag med 3 lägen: 90–45–0°, låssystem i metall - min. höjd: utan förlängare 150 mm/med förlängare 270 mm - max. höjd: utan förlängare 312 mm/med förlängare 387 mm - Längd: 858 mm - Bredd: 275 mm - Behandlad kolv för hög hållfasthet - Förlängningsrör: 45–75 mm - Matningstryck: 9–12 bar - Vikt: 56 kg
Uppdrag	Uppdrag: Lastbil, släpvagn, buss, jordbruksmaskin, anläggningsarbeten.
Garantitid	2 år
Längd	825 mm

Bredd	282 mm
Produktens vikt	56 kg
Max. höjd	302 mm
Min. höjd	150 mm
Typ av domkraft	Hydropneumatisk
Max. kapacitet (T)	50 T
Pris kod	Standardtariff (TN)
Composition nomenclature	1 x OH 5030-1 - Hydropneumatisk domkraft 15-30-50T 1 x OH 5030-2 - Hydropneumatiskt domkraftshandtag 15-30-50T
Garantiförfarande	NO

Videor Ett extra lyft

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





REMPLACEMENT DU BLOC COMMANDE

***Offentligt pris exkl. : 1 990 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2026 till 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)