1000 kg lyftbord för elbilsbatterier och tunga karosserier

Art.nr : OH 1301



Beskrivning av artikeln	1000 kg lyftbord för elbilsbatterier och tunga karosserier
Streckkod	3700461499470
Intro	Detta bord är speciellt utformat för exakt demontering och installation av tunga komponenter med en maximal belastning på 1 ton (batteri och/eller drivlina för elfordon). Dess mångsidighet innebär att det kan anpassas för att uppfylla alla dina behov, tack vare det stora utbudet av justeringar och valfria stöd som finns tillgängliga på begäran.
Texter	Ett hydropneumatiskt styrsystem ger enkel, snabb och exakt höjdreglering. Sänkningen är säker tack vare "dödmansfunktionen", som kräver 2 samtidiga åtgärder av operatören. Denna funktion stoppas automatiskt om det uppstår problem med operatören. Plattformen är helt rörlig i förhållande till sin ram och har 104 borrade och gängade M10x1,5-punkter, som också kan förses med olika tillbehör (tillgängliga på begäran).
Fler produkter	Precision och manövrerbarhet
Funktioner	Funktioner: - längd: 1680mm - bredd: 780 mm - höjd: 1000 mm - minsta brickhöjd: 725mm - maximal brickhöjd: 1995mm - maximal längd på brickan: 1560 mm - minsta plattformslängd: 1340mm - stigtid: +/-60s

- tid för sänkning: +/-20s
- 4 svängbara hjul med broms: 130 mm
- 4 handtag placerade runt bordet för optimal användarvänlighet vid justering av belastningen vid vila.
- Vikt: 385 kg

Justeringar :
- bordsskivan kan förlängas till tre låsbara positioner för en maximal yta på 1560 mm x 730 mm. Den är gängad M10x1,5 för att kunna ta emot olika tillbehör (tillgängliga på begäran).
- bordets planhet kan justeras på 2 punkter för hög positioneringsnoggrannhet (lutningsgrad +/- 20%)
- bordsskivan kan flyttas i translation och svängas för större precision vid montering av element.

Sammansättning	Innehåll: Levereras i 4 paket, för egen montering - paket nr 1: monterat lyftbord - paket nr 2: 4 svängbara hjul, 4 handtag till bordsskivan, 2 manöverkablar för att låsa upp sänkfunktionen, 1 pumpstöd, fästmaterial och monteringsanvisning. - paket nr 3: handtagets ram och fästmaterial - paket nr 4: pump, hydraulslang och tätningar.
Alternativ	Option : - support vissable (ex : CO1160)
Garantitid	2 år
Längd	1 680 mm
Bredd	785 mm
Höjd	1 000 mm
Produktens vikt	385 kg
Max. höjd	1 995 mm
Min. höjd	725 mm
Max. kapacitet (T)	1 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Garantiförfarande	DIAGNOSTIC
Kundnytta	Stöd för gripning med gaffeltruckar. Lämplig för precisionsanvändning.



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)