Premiumisolerade dubbla spärrtänger

Art.nr : OE 0527



Beskrivning av artikeln	Premiumisolerade dubbla spärrtänger
Streckkod	3700461407000
Intro	1000V isolerad multihylsetång.
Texter	Flerkäftad tång med överlagrade gångjärn, vilket eliminerar risken för felinställning och ökar käkarnas tillförlitlighet. Robust design som tack vare det böjda huvudet och den smala formen skapar god åtkomlighet i trånga utrymmen. Självlåsande på rör och muttrar för säkert och energibesparande arbete. Förkromad yta för högt korrosionsskydd tack vare 5 på varandra följande bad. Isolerande förstärkningar vid armarnas ändar för att skydda mot stötar. Ergonomisk design för kraftfullt arbete och säker fastspänning. Skyddsögla för att förhindra klämning. De 2 isolerande skikten är färgkodade för att möjliggöra visuell inspektion av hela verktyget för att bekräfta korrekt användning i en elektrisk miljö, enligt rekommendationerna i UTE18-510 och standarden IEC 60900. NÄR DET ORANGE SKIKTET ÄR SKADAT OCH DET RÖDA SKIKTET ÄR SYNLIGT = FARA. - Tjockleken på de isolerande skikten bestäms av verktygens vikt för att säkerställa optimal motståndskraft. - Verktygen är konstruerade för att klara extrema temperaturer från -20 till +70°C.

	- Varje verktyg är testat till 10.000V AC och godkänt till 1000V AC för användning i lågspänningsnät. - Flera kontroller i varje produktionssteg utöver IEC 60900-standardkontroller.
Fler produkter	Säkerhet: slitageindikator Livstids garanti
Funktioner	Funktioner: - standard: NF EN 60900 / IEC 60900 / NF ISO 8976 / NF ISO 5744 - högpresterande stål: krom-vanadin - hårdhet inuti käftarna: 60 HRC - dubbel kuggstång: 7 lägen - arbetsområde: 5–36 mm - käftöppning: 28 mm
Garantitid	för livet
Spänning	1000V
Längd	250 mm
Produktens vikt	0,44 kg
Pris kod	Standardtariff (TN)
Garantiförfarande	EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)