

Premiumisolerade sidoskärare

Art.nr : OE 0528



Beskrivning av artikeln	Premiumisolerade sidoskärare
Streckkod	3700461407017
Intro	1000V isolerad skärande tång.
Texter	<p>Denna tång är speciellt utformad för användning på hybrid- och/eller elfordon. För att säkerställa optimal användningskomfort är isoleringen runt tångens handtag så tunn som möjligt, samtidigt som den garanterar ett bra grepp och god vidhäftning med handskar. Det dubbla isoleringslagret, i 2 olika färger, gör att du snabbt kan se om isoleringen (orange) är skadad och därmed oanvändbar.</p> <p>Tången är elektriskt isolerad, testad till 10.000 V och godkänd till 1.000 V AC.</p>
Fler produkter	Säkerhet: slitageindikator Livstids garanti
Funktioner	<p>Funktioner :</p> <ul style="list-style-type: none">- standard: NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5745- skäreppens hårdhet: 60HRC- skärepp: axiellt snitt- käftarnas insida: tandad- Kapacitet: 160 kg/mm² medelhård ståltråd: Ø1,6mm- Kapningskapacitet: hård ståltråd 200 kg/mm²: Ø1,8mm- högpresterande stål: krom-vanadium- tjockleken på de isolerande skikten bestäms av verktygens vikt för att säkerställa optimal motståndskraft.

- Verktygen är konstruerade för att tåla extrema temperaturer från -20 till +70°C.
- varje verktyg är testat för 10.000 V AC och godkänt för 1.000 V AC för användning i lågspänningsnät.
- flera kontroller i varje produktionssteg utöver IEC 60900-standardkontroller.

Rådet**VARNING:**

- när det andra skiktet (rött) är synligt betyder det att det isolerande skiktet (orange) är skadat = FARA

Garantitid	för livet
Spänning	1000V
Längd	175 mm
Produktens vikt	280 kg
Pris kod	Standardtariff (TN)
Garantiförfarande	EASY



TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)