Premiumisolerade sidoskärare

Art.nr : OE 0528



Beskrivning av artikeln	Premiumisolerade sidoskärare
Streckkod	3700461407017
Intro	1000V isolerad skärande tång.
Texter	Denna tång är speciellt utformad för användning på hybrid- och/eller elfordon. För att säkerställa optimal användningskomfort är isoleringen runt tångens handtag så tunn som möjligt, samtidigt som den garanterar ett bra grepp och god vidhäftning med handskar. Det dubbla isoleringslagret, i 2 olika färger, gör att du snabbt kan se om isoleringen (orange) är skadad och därmed oanvändbar. Tången är elektriskt isolerad, testad till 10.000 V och godkänd till 1.000 V AC.
Fler produkter	Säkerhet: slitageindikator Livstids garanti
Funktioner	Funktioner: - standard: NF EN 60900 / IEC 60900 / NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5745 - skärkantens hårdhet: 60 HRC - Skärform: axiell skärning - Insida på käftarna: räfflad - Skärkapacitet: halvhårt ståltråd 160 kg/mm²: Ø1,6 mm - Skärkapacitet: hårt ståltråd 200 kg/mm²: Ø1,8 mm - högpresterande stål: krom-vanadin - tjockleken på isoleringsskikten bestäms utifrån verktygens vikt för att uppnå optimal hållfasthet.

	- Verktygen är konstruerade för att tåla extrema temperaturer mellan -20 och +70 °C - Varje verktyg testas vid 10 000 V växelström och är godkänt för 1 000 V växelström för användning i lågspänningsnät. - Flera kontroller utförs i varje produktionssteg utöver de normgivna kontrollerna enligt IEC 60900.
Rådet	VARNING: - när det andra skiktet (rött) är synligt betyder det att det isolerande skiktet (orange) är skadat = FARA
Garantitid	för livet
Spänning	1000V
Längd	175 mm
Produktens vikt	0,28 kg
Pris kod	Standardtariff (TN)
Garantiförfarande	EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)