

## Premiumisolerad universaltång

Art.nr : OE 0529



<b>Beskrivning av artikeln</b>	Premiumisolerad universaltång
<b>Streckkod</b>	3700461407154
<b>Intro</b>	1000V-isolerad premiumtång med många användningsområden (klämma, böja, skära).
<b>Texter</b>	<p>En färgskillnad görs mellan de 2 isolerande skikten för att möjliggöra visuell inspektion av hela verktyget för att bekräfta att det används korrekt i en elektrisk miljö enligt rekommendationerna i UTE18-510 och standarden IEC 60900.</p> <p><b>NÄR DET ORANGE SKIKTET ÄR SKADAT OCH DET RÖDA SKIKTET ÄR SYNLIGT = FARA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tjockleken på de isolerande skikten bestäms utifrån verktygens vikt för att säkerställa optimal motståndskraft.</li><li>- Verktygen är konstruerade för att klara extrema temperaturer från -20 till +70°C.</li><li>- Varje verktyg är testat till 10.000V AC och godkänt till 1000V AC för användning i lågspänningsnät.</li><li>- Flera kontroller i varje produktionssteg utöver IEC 60900-standardkontroller.</li></ul>
<b>Fler produkter</b>	Säkerhet: slitageindikator Livstids garanti
<b>Funktioner</b>	Funktioner : <ul style="list-style-type: none"><li>- Standarder: NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5746</li><li>- Kapacitet: 160 kg/mm<sup>2</sup> medelhård ståltråd: Ø 1,6mm</li><li>- längd: 185 mm</li></ul>

- induktionssmidd behandling av skäreggar för lång livslängd på käftarna
- skäreaggens hårdhet: 60HRC
- förkromad yta för högt korrosionsskydd tack vare 5 olika bad
- inget axiellt spel för perfekt bladriktning, vilket garanterar optimal skärkvalitet

<b>Garantitid</b>	för livet
<b>Spänning</b>	1000V
<b>Längd</b>	185 mm
<b>Pris kod</b>	Standardtariff (TN)
<b>Garantiförfarande</b>	EASY



TN

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)