Premiumisolerad universaltång

Art.nr : OE 0529



Beskrivning av artikeln	Premiumisolerad universaltång
Streckkod	3700461407154
Intro	1000V-isolerad premiumtång med många användningsområden (klämma, böja, skära).
Texter	En färgskillnad görs mellan de 2 isolerande skikten för att möjliggöra visuell inspektion av hela verktyget för att bekräfta att det används korrekt i en elektrisk miljö enligt rekommendationerna i UTE18-510 och standarden IEC 60900. NÄR DET ORANGE SKIKTET ÄR SKADAT OCH DET RÖDA SKIKTET ÄR SYNLIGT = FARA. - Tjockleken på de isolerande skikten bestäms utifrån verktygens vikt för att säkerställa optimal motståndskraft. - Verktygen är konstruerade för att klara extrema temperaturer från -20 till +70°C. - Varje verktyg är testat till 10.000V AC och godkänt till 1000V AC för användning i lågspänningsnät. - Flera kontroller i varje produktionssteg utöver IEC 60900-standardkontroller.
Fler produkter	Säkerhet: slitageindikator Livstids garanti
Funktioner	Funktioner: - standarder: NF EN 60900 / IEC 60900 / NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5746 - Skärkapacitet: Halvhård ståltråd 160 kg/mm²: Ø 1,6 mm - Längd: 185 mm

- Induktionshärdning av skärkanterna för lång livslängd på käftarna
- Skärkanternas hårdhet: 60 HRC
- Kromfinish för högt korrosionsskydd tack vare en serie av 5 bad
- Inget spel i axeln för perfekt inriktning av skärkanterna, vilket garanterar optimal skärkvalitet

Garantitid	för livet
Spänning	1000V
Längd	185 mm
Pris kod	Standardtariff (TN)
Garantiförfarande	EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)