

Premiumisolerad universaltång

Art.nr : OE 0529



Beskrivning av artikeln	Premiumisolerad universaltång
Streckkod	3700461407154
Intro	1000V-isolerad premiumtång med många användningsområden (klämma, böja, skära).
Texter	<p>En färgskillnad görs mellan de 2 isolerande skikten för att möjliggöra visuell inspektion av hela verktyget för att bekräfta att det används korrekt i en elektrisk miljö enligt rekommendationerna i UTE18-510 och standarden IEC 60900.</p> <p>NÄR DET ORANGE SKIKTET ÄR SKADAT OCH DET RÖDA SKIKTET ÄR SYNLIGT = FARA.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tjockleken på de isolerande skikten bestäms utifrån verktygens vikt för att säkerställa optimal motståndskraft.- Verktygen är konstruerade för att klara extrema temperaturer från -20 till +70°C.- Varje verktyg är testat till 10.000V AC och godkänt till 1000V AC för användning i lågspänningsnät.- Flera kontroller i varje produktionssteg utöver IEC 60900-standardkontroller.
Fler produkter	Säkerhet: slitageindikator Livstids garanti
Funktioner	Funktioner : <ul style="list-style-type: none">- Standarder: NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5746- Kapacitet: 160 kg/mm² medelhård ståltråd: Ø 1,6mm- längd: 185 mm

- induktionssmidd behandling av skäreggar för lång livslängd på käftarna
- skäre ggens hårdhet: 60HRC
- förkromad yta för högt korrosionsskydd tack vare 5 olika bad
- inget axiellt spel för perfekt bladriktning, vilket garanterar optimal skärkvalitet

Garantitid	för livet
Spänning	1000V
Längd	185 mm
Pris kod	Standardtariff (TN)
Garantiförfarande	EASY



***Offentligt pris exkl. : 45 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)