Premiumisolerad universaltång

Art.nr : OE 0529



Beskrivning av artikeln	Premiumisolerad universaltång
Streckkod	3700461407154
Intro	1000V-isolerad premiumtång med många användningsområden (klämma, böja, skära).
Texter	En färgskillnad görs mellan de 2 isolerande skikten för att möjliggöra visuell inspektion av hela verktyget för att bekräfta att det används korrekt i en elektrisk miljö enligt rekommendationerna i UTE18-510 och standarden IEC 60900. NÄR DET ORANGE SKIKTET ÄR SKADAT OCH DET RÖDA SKIKTET ÄR SYNLIGT = FARA. - Tjockleken på de isolerande skikten bestäms utifrån verktygens vikt för att säkerställa optimal motståndskraft. - Verktygen är konstruerade för att klara extrema temperaturer från -20 till +70°C. - Varje verktyg är testat till 10.000V AC och godkänt till 1000V AC för användning i lågspänningsnät. - Flera kontroller i varje produktionssteg utöver IEC 60900-standardkontroller.
Fler produkter	Säkerhet: slitageindikator Livstids garanti
Funktioner	Funktioner: - standarder: NF EN 60900 / IEC 60900 / NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5746 - Skärkapacitet: Halvhård ståltråd 160 kg/mm²: Ø 1,6 mm - Längd: 185 mm

- Induktionshärdning av skärkanterna för lång livslängd på käftarna
- Skärkanternas hårdhet: 60 HRC
- Kromfinish för högt korrosionsskydd tack vare en serie av 5 bad
- Inget spel i axeln för perfekt inriktning av skärkanterna, vilket garanterar optimal skärkvalitet

Garantitid	för livet
Spänning	1000V
Längd	185 mm
Pris kod	Standardtariff (TN)
Garantiförfarande	EASY



***Offentligt pris exkl. : 45 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2026 till 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)