

## Gassug på slang 10m Ø100mm 400V

Art.nr : AG 0008



### Beskrivning av artikeln

Gassug på slang 10m Ø100mm 400V

### Streckkod

3701555300979

### Intro

Speciellt utformad för avgasutsug i verkstäder för lätta fordon.

### Texter

Denna fjäderbelastade mekaniska haspel komplett med utsugsfläkt kan installeras i taket eller på väggen, med bibehållen prestanda. Utrustningen gör att du kan arbeta i en hälsosam miljö, utan att andas in avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen.

Slang: Krossfri struktur, bibehåller flexibiliteten över tid tack vare den robusta nylonspiralen med en mycket snäv stigning. Denna egenskap förhindrar att slangen sträcks under dragning och att den kollapsar i situationer med hög belastning. Den släta inredningen garanterar maximal sugeffektivitet i m<sup>3</sup>.

Direktkopplad motor, statiskt och dynamiskt balanserat pumphjul för att begränsa friktion och vibrationer och minska energiförbrukningen. Inlopps- och utloppsflänsar är dimensionerade för optimal sugkapacitet. Stödfötter för vägg- eller takmontering ingår.

### Funktioner

Funktioner :

- galvaniserad stålkonstruktion
- epoxifärg (grå RAL 7040)
- 10 m Ø100 mm slang (-40° till +200°) i högtemperatur EPDM-vulkaniserad väv på båda sidor.
- urladdning: Ø 125 mm
- strömförsörjning: 400 Tri

- motoreffekt: 0,5hp, 0,37KW, 50HZ, 1,0A
- max flöde: 450m<sup>3</sup>/h
- bullernivå: 66dB
- termisk skydds brytare
- haspel försedd med spärr, ändlägesstopp och halkskyddssystem
- utblåsningsmunstycke försett med intrångsskyddande galler, skruvstäd, avstängningsklaff för gassugning och åtkomst för opacimetersond
- Vikt: 43 kg

Kontakta oss gärna för ett brett utbud av tillval.

<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Typ av fordon</b>	LF
<b>Decibel</b>	66 dB
<b>Spänning</b>	400V
<b>Kabellängd</b>	1 m
<b>Produktens vikt</b>	43 kg
<b>Diameter</b>	100 mm
<b>Luftflöde</b>	450
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)
<b>Typ av gassugsystem</b>	Fast
<b>DPF-kompatibel</b>	NEJ
<b>Slangens längd (m)</b>	10m
<b>Slangens diameter (mm)</b>	100mm
<b>Max slangtemperatur (°C)</b>	200°C
<b>Kundnytta</b>	Slangen är ansluten till upprullaren med en ABS-svanhals, vilket garanterar att den inte deformeras och att sugförmågan inte försämras.



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)