# Gassug på roller 15m Ø100mm 240V

Art.nr : AG 0009



| | |
|---|---|
| **Beskrivning av artikeln** | Gassug på roller 15m Ø100mm 240V |
| **Streckkod** | 3701555300986 |
| **Intro** | Speciellt utformad för avgasutsug i verkstäder för lätta fordon. |
| **Texter** | Denna fjäderbelastade mekaniska haspel komplett med utsugsfläkt kan installeras i taket eller på väggen, med bibehållen prestanda. Utrustningen gör att du kan arbeta i en hälsosam miljö, utan att andas in avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen.<br>Slang: Krossfri struktur, bibehåller flexibiliteten över tid tack vare den robusta nylonspiralen med en mycket snäv stigning. Denna egenskap förhindrar att slangen sträcks under dragning och att den kollapsar i situationer med hög belastning. Den släta inredningen garanterar maximal sugeffektivitet i m3.<br>Direktkopplad motor, statiskt och dynamiskt balanserat pumphjul för att begränsa friktion och vibrationer och minska energiförbrukningen. Inlopps- och utloppsflänsar är dimensionerade för optimal sugkapacitet. Stödfötter för vägg- eller takmontering ingår. |
| **Funktioner** | Funktioner:<br>- Konstruktion i galvaniserat stål<br>- Epoxylackering (grå RAL 7040)<br>- 15 m slang med diameter 100 mm (-40 °C till +200 °C) av vulkaniserat EPDM-tyg som tål höga temperaturer på båda sidor.<br>- utlopp: Ø125 mm<br>- strömförsörjning: 240 V enfas |

- motoreffekt: 0,5 cv, 0,35 kW, 50 Hz, 1,7 A
- max. flöde: 450 m³/h
- Ljudnivå: 66 dB
- Strömbrytare med överhettningsskydd
- Rullar utrustad med spärr, ändstopp med halkskydd
- utloppsmunstycke utrustat med ett inkräktarskyddsgaller, en skruvtving, en lucka för avstängning av avgasutsuget och en öppning för opacitetsmätarens sond
- vikt: 43 kg

Många tillval finns tillgängliga – kontakta oss för mer information.

| | |
|---|---|
| **Garantitid** | 2 år |
| **Typ av fordon** | LF |
| **Decibel** | 66 dB |
| **Spänning** | 240V |
| **Produktens vikt** | 43 kg |
| **Diameter** | 100 mm |
| **Luftflöde** | 450 |
| **Pris kod** | Tariff för utrustning (TE) |
| **Typ av gassugsystem** | Fast |
| **DPF-kompatibel** | NEJ |
| **Slangens längd (m)** | 15m |
| **Slangens diameter (mm)** | 100mm |
| **Max slangtemperatur (°C)** | 200°C |




CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)