

## Gassug på roller 15m Ø100mm 240V

Art.nr : AG 0009



### Beskrivning av artikeln

Gassug på roller 15m Ø100mm 240V

### Streckkod

3701555300986

### Intro

Speciellt utformad för avgasutsug i verkstäder för lätta fordon.

### Texter

Denna fjäderbelastade mekaniska haspel komplett med utsugsfläkt kan installeras i taket eller på väggen, med bibehållen prestanda. Utrustningen gör att du kan arbeta i en hälsosam miljö, utan att andas in avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen.

Slang: Krossfri struktur, bibehåller flexibiliteten över tid tack vare den robusta nylonspiralen med en mycket snäv stigning. Denna egenskap förhindrar att slangen sträcks under dragning och att den kollapsar i situationer med hög belastning. Den släta inredningen garanterar maximal sugeffektivitet i m<sup>3</sup>.

Direktkopplad motor, statiskt och dynamiskt balanserat pumphjul för att begränsa friktion och vibrationer och minska energiförbrukningen. Inlopps- och utloppsflänsar är dimensionerade för optimal sugkapacitet. Stödfötter för vägg- eller takmontering ingår.

### Funktioner

Funktioner :

- galvaniserad stålkonstruktion
- epoxifärg (grå RAL 7040)
- 15 m Ø100 mm slang (-40° till +200°) i EPDM-vulkaniserad högtemperaturväv på båda sidor.
- leverans: Ø125 mm
- strömförsörjning: 240V Mono

- motoreffekt: 0,5hp, 0,35KW, 50HZ, 1,7A
- max flöde: 450m<sup>3</sup>/h
- bullernivå: 66dB
- termisk skydds brytare
- rullar försedda med spärr, ändlägesstopp och halkskyddssystem
- tillämpning av munstycke försett med inträngningsgaller, skruvstäd, dammsugare och åtkomst för opacimetersond
- vikt: 43 kg

Kontakta oss gärna för ett brett utbud av tillval.

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Garantitid</b>               | 2 år                       |
| <b>Typ av fordon</b>            | LF                         |
| <b>Decibel</b>                  | 66 dB                      |
| <b>Spänning</b>                 | 240V                       |
| <b>Produktens vikt</b>          | 43 kg                      |
| <b>Diameter</b>                 | 100 mm                     |
| <b>Luftflöde</b>                | 450                        |
| <b>Pris kod</b>                 | Tariff för utrustning (TE) |
| <b>Typ av gassugsystem</b>      | Fast                       |
| <b>DPF-kompatibel</b>           | NEJ                        |
| <b>Slangens längd (m)</b>       | 15m                        |
| <b>Slangens diameter (mm)</b>   | 100mm                      |
| <b>Max slangtemperatur (°C)</b> | 200°C                      |



**\*Offentligt pris exkl. : 4 695 €**

\*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)