

## Gassugg på PL-spridare 10m Ø125mm 240V

Art.nr : AG 0011



### Beskrivning av artikeln

Gassugg på PL-spridare 10m Ø125mm 240V

### Streckkod

3701555301006

### Intro

Speciellt utformad för avgasutsug i verkstäder för tunga fordon.

### Texter

Denna fjäderbelastade mekaniska haspel komplett med utsugsfläkt kan installeras i taket eller på väggen, med bibehållen prestanda. Utrustningen gör att du kan arbeta i en hälsosam miljö, utan att andas in avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen.

Slang: Krossfri struktur, bibehåller flexibiliteten över tid tack vare den robusta nylonspiralen med en mycket snäv stigning. Denna egenskap förhindrar att slangen sträcks under dragning och att den kollapsar i situationer med hög belastning. Den släta inredningen garanterar maximal sugeffektivitet i m<sup>3</sup>.

Direktkopplad elektrisk motor, statiskt och dynamiskt balanserat pumphjul för att begränsa friktion och vibrationer och minska energiförbrukningen. Inlopps- och utloppsflänsar är dimensionerade för optimal sugkapacitet. Stödfötter för vägg- eller takmontering ingår.

### Funktioner

Funktioner :

- galvaniserad stålkonstruktion
- epoxifärg (grå RAL 7040)
- 10 m Ø125 mm slang (-40° till +200°) i EPDM-vulkaniserat tyg för höga temperaturer på båda sidor.
- leverans: Ø160mm

- strömförsörjning: 240V Mono
- effekt motor : .1hp, 0,75KW, 50HZ, 1,7A
- max flödes hastighet: 700m3/h
- bullernivå: 68dB
- termisk skydds brytare
- haspel försedd med spärr, ändlägesstopp och halkskyddssystem
- utblåsningsmunstycke försett med inträngningsgaller, skruvstäd, gassugslucka och åtkomst för opacimetersond
- vikt: 56 kg

Kontakta oss gärna för ett brett utbud av tillval.

<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Typ av fordon</b>	LASTBIL
<b>Decibel</b>	68 dB
<b>Spänning</b>	240V
<b>Produktens vikt</b>	56 kg
<b>Diameter</b>	160 mm
<b>Luftflöde</b>	700
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)
<b>Typ av gassugsystem</b>	Fast
<b>DPF-kompatibel</b>	NEJ
<b>Slangens längd (m)</b>	10m
<b>Slangens diameter (mm)</b>	125mm
<b>Max slangtemperatur (°C)</b>	200°C

**2**  
WARRANTY



TE

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)