

Gassugning på PL-spridare 10m Ø150mm 400V

Art.nr : AG 0015



Beskrivning av artikeln

Gassugning på PL-spridare 10m Ø150mm 400V

Streckkod

3701555301044

Intro

Speciellt utformad för avgasutsug i verkstäder för tunga fordon.

Texter

Denna fjäderbelastade mekaniska haspel komplett med utsugsfläkt kan installeras i taket eller på väggen, med bibehållen prestanda.

Utrustningen gör att du kan arbeta i en hälsosam miljö, utan att andas in avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen.

Slang: Krossfri struktur, bibehåller flexibiliteten över tid tack vare den robusta nylonspiralen med en mycket snäv stigning. Denna egenskap förhindrar att slangen sträcks under dragning och att den kollapsar i situationer med hög belastning. Den släta inredningen garanterar maximal sugeffektivitet i m³.

Direktkopplad elektrisk motor, statiskt och dynamiskt balanserat pumphjul för att begränsa friktion och vibrationer och minska energiförbrukningen. Inlopps- och utloppsflänsar är dimensionerade för optimal sugkapacitet. Stödfötter för vägg- eller takmontering ingår.

Funktioner

Funktioner :

- galvaniserad stålkonstruktion
- epoxifärg (grå RAL 7040)
- 10 m Ø150 mm slang (-40° till +200°) tillverkad av vulkaniserad EPDM-väv med hög temperatur på båda sidor
- urladdning: Ø 160 mm

- strömförsörjning: 400 Tri
- motoreffekt: 1,0 hk, 0,75 kW, 50 Hz, 1,7 A
- max flöde: 1000m³/h
- bullernivå: 68dB
- termisk skyddsbrytare
- flänsar av metall
- haspel försedd med spärr, ändlägesstopp och halkskyddssystem
- utblåsningsmunstycke försett med inträngningsgaller, skruvstäd, gassugslucka och åtkomst för opacimetersond
- Vikt: 73 kg

Kontakta oss gärna för ett brett utbud av tillval.

Garantitid	2 år
Typ av fordon	LASTBIL
Decibel	68 dB
Spänning	400V
Produktens vikt	73 kg
Diameter	150 mm
Luftflöde	1000
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Typ av gassugsystem	Fast
DPF-kompatibel	NEJ
Slangens längd (m)	10m
Slangens diameter (mm)	150mm
Max slangtemperatur (°C)	200°C
Kundnytta	Slangen är ansluten till upprullaren med en ABS-svanhals, vilket garanterar att den inte deformeras och att sugförmågan inte försämras.



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)