Gassugning på PL-spridare 10m Ø150mm 400V

Art.nr : AG 0015



Beskrivning av artikeln	Gassugning på PL-spridare 10m Ø150mm 400V
Streckkod	3701555301044
Intro	Speciellt utformad för avgasutsug i verkstäder för tunga fordon.
Texter	Denna mekaniska fjäderdrivna rullare, komplett med frånluftsfläkt, kan monteras i taket eller på väggen utan att prestandan påverkas. Anläggningen möjliggör avgasutsug från verkstaden i enlighet med arbetsmiljöstandarderna. Slang: krossskyddad konstruktion som behåller sin flexibilitet över tid tack vare den robusta nylonspiralen med mycket tät spiral. Denna funktion förhindrar att slangen sträcks ut vid dragning och att den krossas vid kraftiga påfrestningar. Den släta insidan garanterar maximal sugkapacitet i m³. Direktkopplad elmotor, statiskt och dynamiskt balanserat fläkthjul som minimerar friktion och vibrationer. Inlopps- och utloppsflänsarna är dimensionerade för optimal sugkapacitet. Stödben för montering på vägg eller i tak ingår.
Funktioner	Funktioner: - Konstruktion i galvaniserat stål - epoxylack (grå RAL 7040) - 10 m slang Ø 150 mm (-40 °C till +200 °C) av vulkaniserat EPDM-tyg som tål höga temperaturer på båda sidor - utlopp: Ø 160 mm - strömförsörjning: 400 Tri

- motoreffekt: 1,0 cv, 0,75 kW, 50 Hz, 1,7 A
- max. flöde: 1 000 m³/h
- ljudnivå: 68 dB
- termisk skyddsbrytare
- metallflänsar
- rullar utrustade med spärr, ändstopp med halkskydd
- utloppsmunstycke försett med ett inkräktningsskydd, en skruvtving, en lucka för stängning av avgasutsuget och en öppning för opacitetsmätarens sond
- vikt: 73 kg

Många tillval finns tillgängliga – kontakta oss för mer information.

Garantitid	2 år
Typ av fordon	LASTBIL
Decibel	68 dB
Spänning	400V
Produktens vikt	73 kg
Diameter	150 mm
Luftflöde	1000
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Typ av gassugsystem	Fast
DPF-kompatibel	NEJ
Slangens längd (m)	10m
Slangens diameter (mm)	150mm
Max slangtemperatur (°C)	200°C
Kundnytta	Slangen är ansluten till upprullaren med en ABS-svanhals, vilket garanterar att den inte deformeras och att sugförmågan inte försämras.



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)