Gassug på roller 15m Ø150mm 240V

Art.nr : AG 0016



Beskrivning av artikeln	Gassug på roller 15m Ø150mm 240V
Streckkod	3701555301051
Intro	Speciellt utformad för avgasutsug i verkstäder för lätta fordon.
Texter	Denna fjäderbelastade mekaniska haspel komplett med utsugsfläkt kan installeras i taket eller på väggen, med bibehållen prestanda. Utrustningen gör att du kan arbeta i en hälsosam miljö, utan att andas in avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen. Slang: Krossfri struktur, bibehåller flexibiliteten över tid tack vare den robusta nylonspiralen med en mycket snäv stigning. Denna egenskap förhindrar att slangen sträcks under dragning och att den kollapsar i situationer med hög belastning. Den släta inredningen garanterar maximal sugeffektivitet i m3. Direktkopplad motor, statiskt och dynamiskt balanserat pumphjul för att begränsa friktion och vibrationer och minska energiförbrukningen. Inlopps- och utloppsflänsar är dimensionerade för optimal sugkapacitet. Stödfötter för vägg- eller takmontering ingår.
Funktioner	Funktioner: - Konstruktion i galvaniserat stål - Epoxylackering (grå RAL 7040) - 15 m slang Ø150 mm (-40 °C till +200 °C) av vulkaniserat EPDM-tyg som tål höga temperaturer på båda sidor. - utlopp: Ø160 mm - strömförsörjning: 230 V enfas

- motoreffekt: 1,0 hk, 0,75 kW, 50 Hz, 1,7 A
- max. flöde: 1 000 m³/h
- ljudnivå: 68 dB
- termisk skyddsbrytare
- rullar utrustad med spärr, ändlägesbegränsare och halkskydd
- tips utrustat med ett inträngningsskyddsgaller, en skruvtving, en lucka för stängning av avgasutsuget och en öppning för opacitetsmätarens sond
- vikt: 73 kg

Många tillval finns tillgängliga – kontakta oss för mer information.

Garantitid	2 år
Typ av fordon	LF
Decibel	68 dB
Spänning	240V
Produktens vikt	73 kg
Diameter	150 mm
Luftflöde	1000
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Typ av gassugsystem	Fast
DPF-kompatibel	NEJ
Slangens längd (m)	15m
Slangens diameter (mm)	150mm
Max slangtemperatur (°C)	200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)