

Gassugning på PL-spridare 10m Ø150mm 240V

Art.nr : AG 0017



Beskrivning av artikeln

Gassugning på PL-spridare 10m Ø150mm 240V

Streckkod

3701555301068

Intro

Speciellt utformad för avgasutsug i verkstäder för tunga fordon.

Texter

Denna fjäderbelastade mekaniska haspel komplett med utsugsfläkt kan installeras i taket eller på väggen, med bibehållen prestanda. Utrustningen gör att du kan arbeta i en hälsosam miljö, utan att andas in avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen.

Slang: Krossfri struktur, bibehåller flexibiliteten över tid tack vare den robusta nylonspiralen med en mycket snäv stigning. Denna egenskap förhindrar att slangen sträcks under dragning och att den kollapsar i situationer med hög belastning. Den släta inredningen garanterar maximal sugeffektivitet i m³.

Direktkopplad motor, statiskt och dynamiskt balanserat pumphjul för att begränsa friktion och vibrationer och minska energiförbrukningen. Inlopps- och utloppsflänsar är dimensionerade för optimal sugkapacitet. Stödfötter för vägg- eller takmontering ingår.

Fler produkter

Premium avgasrörsspets

Funktioner

Funktioner :

- galvaniserad stålkonstruktion
- epoxifärg (grå RAL 7040)
- 10 m Ø150 mm slang (-40° till +200°) i EPDM-vulkaniserad högtemperaturväv på båda sidor.
- leverans: Ø160mm

- strömförsörjning: 240V Mono
- motoreffekt: 1,0hp, 0,75KW, 50HZ, 1,7A
- max flöde: 1000m³/h
- bullernivå: 68dB
- termisk skydds brytare
- haspel försedd med spärr, ändlägesstopp och halkskyddssystem
- utblåsningsmunstycke försett med intrångsskyddande galler, manuell klämma, avstängningsklaff för gassug och åtkomst för opacimetersond
- Vikt: 73 kg

Kontakta oss gärna för ett brett utbud av tillval.

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Garantitid | 2 år |
| Typ av fordon | LASTBIL |
| Decibel | 68 dB |
| Spänning | 240V |
| Produktens vikt | 73 kg |
| Diameter | 150 mm |
| Luftflöde | 1000 |
| Pris kod | Tariff för utrustning (TE) |
| Typ av gassugsystem | Fast |
| DPF-kompatibel | NEJ |
| Slangens längd (m) | 10m |
| Slangens diameter (mm) | 150mm |
| Max slangtemperatur (°C) | 200°C |

2
WARRANTY



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)