

Gassugning på PL-spridare 10m Ø150mm 240V

Art.nr : AG 0017



Beskrivning av artikeln

Gassugning på PL-spridare 10m Ø150mm 240V

Streckkod

3701555301068

Intro

Speciellt utformad för avgasutsug i verkstäder för tunga fordon.

Texter

Denna fjäderbelastade mekaniska haspel komplett med utsugsfläkt kan installeras i taket eller på väggen, med bibehållen prestanda. Utrustningen gör att du kan arbeta i en hälsosam miljö, utan att andas in avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen.

Slang: Krossfri struktur, bibehåller flexibiliteten över tid tack vare den robusta nylonspiralen med en mycket snäv stigning. Denna egenskap förhindrar att slangen sträcks under dragning och att den kollapsar i situationer med hög belastning. Den släta inredningen garanterar maximal sugeffektivitet i m³.

Direktkopplad motor, statiskt och dynamiskt balanserat pumphjul för att begränsa friktion och vibrationer och minska energiförbrukningen. Inlopps- och utloppsflänsar är dimensionerade för optimal sugkapacitet. Stödfötter för vägg- eller takmontering ingår.

Funktioner

Funktioner :

- galvaniserad stålkonstruktion
- epoxifärg (grå RAL 7040)
- 10 m Ø150 mm slang (-40° till +200°) i EPDM-vulkaniserad högtemperaturväv på båda sidor.
- leverans: Ø160mm
- strömförsörjning: 240V Mono

- motoreffekt: 1,0hp, 0,75KW, 50HZ, 1,7A
- max flöde: 1000m³/h
- bullernivå: 68dB
- termisk skydds brytare
- haspel försedd med spärr, ändlägesstopp och halkskyddssystem
- utblåsningsmunstycke försett med intrångsskyddande galler, manuell klämma, avstängningsklaff för gassug och åtkomst för opacimetersond
- Vikt: 73 kg

Kontakta oss gärna för ett brett utbud av tillval.

Garantitid	2 år
Typ av fordon	LASTBIL
Decibel	68 dB
Spänning	240V
Produktens vikt	73 kg
Diameter	150 mm
Luftflöde	1000
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)

Typ av gassugsystem Fast

DPF-kompatibel	NEJ
Slangens längd (m)	10m
Slangens diameter (mm)	150mm
Max slangtemperatur (°C)	200°C

2
WARRANTY



TE

TENSION240V.jpg

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)