

Gasutsugningsaggregat monodescent 5m Ø100mm 240V

Art.nr : AG 0019



Beskrivning av artikeln	Gasutsugningsaggregat monodescent 5m Ø100mm 240V
Streckkod	3701555301082
Intro	Speciellt utformad för avgasutsug i verkstäder för lätta fordon.
Texter	Speciellt utformad för avgasutsug i verkstäder för lätta fordon. Lämplig för vägg- eller takutsug, beroende på tillbehör.
Fler produkter	Lätt att installera
Funktioner	Funktioner : <ul style="list-style-type: none">- målad stålkonstruktion ral 7040- Ø100 mm slang (-40° till +200°) i vulkaniserad EPDM-väv för höga temperaturer. Slangstrukturen är helt krossfri, bibehåller flexibiliteten över tid och behåller sina sugegenskaper.- utlopp: Ø125 mm- strömförsörjning: 240V Mono- effekt motor: 1hp, 0,75KW, 50HZ, 2,9A- max flöde: 450m³/h- bullernivå: 66dB- termisk skydds brytare- utblåsningsmunstycke i gummi, 160 mm öppning, försett med fästklämma och avstängningsventil mot intrång
Garantitid	2 år

Typ av fordon LF
Decibel 66 dB
Spänning 240V
Diameter 100 mm
Luftflöde 450
Pris kod Tariff för utrustning (TE)

Typ av gassugsystem Fast

DPF-kompatibel NEJ

Slangens längd (m) 5m

Slangens diameter (mm) 100mm

Max slangtemperatur (°C) 200°C

2
WARRANTY



TE

TENSION240V.jpg

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)