

Gasutsugningsanordning dubbel descent 2x5m Ø100mm 240V

Art.nr : AG 0021



Beskrivning av artikeln

Gasutsugningsanordning dubbel descent 2x5m Ø100mm 240V

Streckkod

3701555301105

Intro

Speciellt utformad för avgasutsug i verkstäder för lätta fordon. Lämpig för vägg- eller takutsug, beroende på tillbehör.

Texter

Utrustningen gör att du kan arbeta i en hälsosam miljö, utan att andas in avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen.

Fler produkter

Lätt att installera

Funktioner

Funktioner :

- målad stålkonstruktion ral 7040
- Ø100 mm slang (-40° till +200°) i vulkaniserad EPDM-väv för höga temperaturer. Slangstrukturen är helt krossfri, bibehåller flexibiliteten över tid och behåller sina sugegenskaper.
- utlopp: Ø125 mm
- strömförsörjning: 240V Mono
- effekt motor: 1hp, 0,75KW, 50HZ, 2,9A
- max flöde: 450m³/h
- bullernivå: 66dB
- termisk skydds brytare
- avgasmunstycke i gummi, 160 mm öppning, försett med fästklämma och avstängningsventil mot intrång

Garantitid	2 år
Typ av fordon	LF
Decibel	66 dB
Spänning	240V
Diameter	100 mm
Luftflöde	2X450
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)

Typ av gassugsystem Fast

DPF-kompatibel NEJ

Slangens längd (m) 2 x 5m

Slangens diameter (mm) 100mm

Max slangtemperatur (°C) 200°C

2
WARRANTY



TE

TENSION240V.jpg

***Offentligt pris exkl. : 2 469 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)