Gasutsugningsanordning dubbel descent 2x5m Ø100mm 400V

Art.nr : AG 0022



Beskrivning av artikeln	Gasutsugningsanordning dubbel descent 2x5m Ø100mm 400V
Streckkod	3701555301112
Intro	Speciellt utformad för avgasutsug i verkstäder för lätta fordon. Lämplig för vägg- eller takutsug, beroende på tillbehör.
Texter	Verkstadsutrustningen gör det möjligt att suga bort avgaserna från verkstaden i enlighet med arbetsmiljöbestämmelserna.
Fler produkter	Lätt att installera
Funktioner	Funktioner: - Stålram, lackerad i RAL 7040 - Slang Ø100 mm (-40 °C till +200 °C) av vulkaniserat EPDM-tyg för höga temperaturer. Slangens konstruktion är helt krosssäker, behåller sin flexibilitet över tid och bibehåller funktionerna för sug - utlopp: Ø125 mm - strömförsörjning: 400 V trefas - motoreffekt: 1 cv, 0,75 kW, 50 Hz, 2,9 A - max. flöde: 450 m³/h - ljudnivå: 66 dB - termisk skyddsbrytare - utloppsmunstycke i gummi med öppning 160 mm, försett med en fästklämma och en isoleringsventil som förhindrar inträngning

Garantitid	2 år
Typ av fordon	LF
Decibel	66 dB
Spänning	400V
Diameter	100 mm
Luftflöde	2X450
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Typ av gassugsystem	Fast
DPF-kompatibel	NEJ
Slangens längd (m)	2 x 5m
Slangens diameter (mm)	100mm
Max slangtemperatur (°C)	200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)