

## 2x1,25m Ø75mm dubbel utgång mobil gasvakuumrenare

Art.nr : AG 0023



### Beskrivning av artikeln

2x1,25m Ø75mm dubbel utgång mobil gasvakuumrenare

### Streckkod

3701555301129

### Intro

Perfekt för att flytta till olika arbetsområden i bil- eller motorcykelverkstäder

### Texter

Trolley utsug monterad på 4 svängbara hjul, höjjusterbar, utrustad med en Y och 1,25 m slangar med utblåsningsmunstycken försedda med klämmor, samt en leveransmantel och en förvaringskonsol.

Med den här utrustningen kan du arbeta i en hälsosam miljö utan att andas in avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen.

### Fler produkter

Rörlighet

### Funktioner

Funktioner :

- galvaniserad stålkonstruktion
- plattformen är monterad på 4 svängbara hjul för att säkerställa stabilitet och förhindra att den tippar över
- epoxifärg (grå RAL 7040)
- 2x1,25 m Ø75 mm slangar (-40° till +200°) i vulkaniserad EPDM-väv för höga temperaturer.
- leverans: Ø 125 mm längd 5 m
- strömförsörjning: 240V Mono
- motoreffekt: 0,5hp, 0,37KW, 50HZ, 1,7A
- max flöde: 2X250m<sup>3</sup>/h
- bullernivå: 66dB

- På/av-strömbrytare  
- avgasutlopp försedda med inträngningsgaller, manuella klämmor, sugavstängningsklaffar, för optimerad sugning på en mun med åtkomst för opacimetersonden

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Garantitid</b>    | 2 år                       |
| <b>Typ av fordon</b> | LF                         |
| <b>Decibel</b>       | 66 dB                      |
| <b>Spänning</b>      | 240V                       |
| <b>Övriga</b>        | Produkt med eluttag        |
| <b>Diameter</b>      | 75 mm                      |
| <b>Luftflöde</b>     | 2x250                      |
| <b>Pris kod</b>      | Tariff för utrustning (TE) |

**Typ av gassugsystem** Mobil

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>DPF-kompatibel</b>           | NEJ       |
| <b>Slangens längd (m)</b>       | 2 x 1.25m |
| <b>Slangens diameter (mm)</b>   | 75mm      |
| <b>Max slangtemperatur (°C)</b> | 200°C     |

 2  
WARRANTY



TE

TENSION240V.jpg

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)