2x1,25m Ø75mm dubbel utgång mobil gasvakuumrenare

Art.nr : AG 0023



Beskrivning av artikeln	2x1,25m Ø75mm dubbel utgång mobil gasvakuumrenare
Streckkod	3701555301129
Intro	Perfekt för att flytta till olika arbetsområden i bil- eller motorcykelverkstäder
Texter	Trolley utsug monterad på 4 svängbara hjul, höjdjusterbar, utrustad med en Y och 1,25 m slangar med utblåsningsmunstycken försedda med klämmor, samt en leveransmantel och en förvaringskonsol. Med den här utrustningen kan du arbeta i en hälsosam miljö utan att andas in avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen.
Fler produkter	Rörlighet
Funktioner	Funktioner: - Konstruktion i galvaniserat stål - Plattformen är monterad på fyra svängbara hjul, vilket garanterar god stabilitet och skydd mot vältning - epoxylackering (grå RAL 7040) - 2 x 1,25 m slangar med Ø 75 mm (-40 °C till +200 °C) av vulkaniserat EPDM-material, högtemperaturbeständiga. - utloppsslang: Ø 125 mm, längd 5 m - strömförsörjning: 240 V enfas - motoreffekt: 0,5 cv, 0,37 kW, 50 Hz, 1,7 A - max. flöde: 2 × 250 m³/h - ljudnivå: 66 dB

	- på/av-brytare - tips utrustade med ett inkräktningsskyddsgaller, manuella pins och stängningsluckor för insugningen, för optimerad insugning vid en anslutning med åtkomst för opacitetsmätarens sond
Garantitid	2 år
Typ av fordon	LF
Decibel	66 dB
Spänning	240V
Övriga	Produkt med eluttag
Diameter	75 mm
Luftflöde	2x250
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Typ av gassugsystem	Mobil
DPF-kompatibel	NEJ
Slangens längd (m)	2 x 1.25m
Slangens diameter (mm)	75mm
Max slangtemperatur (°C)	200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)