

2x1,25m Ø75mm dubbel utgång mobil gasvakuumrenare

Art.nr : AG 0023



Beskrivning av artikeln

2x1,25m Ø75mm dubbel utgång mobil gasvakuumrenare

Streckkod

3701555301129

Intro

Perfekt för att flytta till olika arbetsområden i bil- eller motorcykelverkstäder

Texter

Trolley utsug monterad på 4 svängbara hjul, höjjusterbar, utrustad med en Y och 1,25 m slangar med utblåsningsmunstycken försedda med klämmor, samt en leveransmantel och en förvaringskonsol.

Med den här utrustningen kan du arbeta i en hälsosam miljö utan att andas in avgaser och i enlighet med säkerhetsstandarderna på arbetsplatsen.

Fler produkter

Rörlighet

Funktioner

Funktioner :

- galvaniserad stålkonstruktion
- plattformen är monterad på 4 svängbara hjul för att säkerställa stabilitet och förhindra att den tippar över
- epoxifärg (grå RAL 7040)
- 2x1,25 m Ø75 mm slangar (-40° till +200°) i vulkaniserad EPDM-väv för höga temperaturer.
- leverans: Ø 125 mm längd 5 m
- strömförsörjning: 240V Mono
- motoreffekt: 0,5hp, 0,37KW, 50HZ, 1,7A
- max flöde: 2X250m³/h
- bullernivå: 66dB

- På/av-strömbrytare
- avgasutlopp försedda med inträngningsgaller, manuella klämmor, sugavstängningsklaffar, för optimerad sugning på en mun med åtkomst för opacimetersonden

Garantitid	2 år
Typ av fordon	LF
Decibel	66 dB
Spänning	240V
Övriga	Produkt med eluttag
Diameter	75 mm
Luftflöde	2x250
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)

Typ av gassugsystem Mobil

DPF-kompatibel	NEJ
Slangens längd (m)	2 x 1.25m
Slangens diameter (mm)	75mm
Max slangtemperatur (°C)	200°C



***Offentligt pris exkl. : 2 645 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)