

ASYMMETRISK 2-STOLPSLYFT MED BAS 400V 4T

Art.nr : PE 2000T



Beskrivning av artikeln	ASYMMETRISK 2-STOLPSLYFT MED BAS 400V 4T
Streckkod	3701555306902
Intro	Speciellt utformad för avjämningsmassor som inte uppfyller kravet på en minimitjocklek på 200 mm eller som har ett litet problem med planheten.
Texter	Elektrohydraulisk lyft. Tryckcylinder på vagnen, utan kedja. Flera lyftkapaciteter tack vare teleskoparmar i asymmetriskt utförande (kort fram 3 steg från 560 mm till 995 mm - lång bak 2 steg från 660 till 1210 mm). Cylinder- och kabelskyddslist ingår på varje pelare.
Fler produkter	Tunn platta
Funktioner	Funktioner : <ul style="list-style-type: none">- lyfthöjd: 126-1890mm- lyfttid: +/- 40s- Sänkningstid: +/- 40s- drivkraft: 2,2 kW- drivspänning: (3 ~) 400/50 V/Hz- betongstyrka/kvalitet: 150mm-C20/25- justerbara buffertar på skruv, slaglängd 55 mm- elektromagnetisk frigöring av säkerhetsspärrar- överbelastnings- och slangbrottsskydd- Synkronisering av systemet: via kabel

- skyddslist för cylinder, kedja och kablar ingår på varje pelare
- tillverkad i Europa
- Epoxifärg

Alternativ

Options :

- PE0007 : jeux de rehausses Mercedes / Iveco 105-135mm

Rådet

Installation et mise en service, nous consulter.

Ne pas installer sur une dalle d'une épaisseur inférieure à 150mm

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Garantitid

2 år

Kraft

2200W

Spänning

400V

Produktens vikt

800 kg

Max. kapacitet (T)

4 T

Pris kod

Tariff för utrustning (TE)

**Composition
nomenclature**

1 x PE 2000T-2 - ASYMMETRISK 2-STOLPSLYFT MED BAS 400V 4T PAKET 2/3

1 x PE 2000T-3 - ASYMMETRISK 2-STOLPSLYFT MED BAS 400V 4T PAKET 3/3

1 x PE 2000T-1 - ASYMMETRISK 2-STOLPSLYFT MED BAS 400V 4T PAKET 1/3



2200
W



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)