
2 stolps elevatordäck 230V 4T hög passage 3876mm 2.2kw

Art.nr : PE 2004M



Beskrivning av artikeln	2 stolps elevatordäck 230V 4T hög passage 3876mm 2.2kw
Streckkod	3701555306933
Texter	Elektrohydraulisk lyft. Tryckcylinder på vagn, utan kedja. Slangar och kablar passerar genom toppen för optimal arbetskomfort, vilket ger fri åtkomst till utrustning under fordonet (cylindrar, oljetank etc.), vilket underlättar rengöring av verkstaden. Flera lyftkapaciteter tack vare teleskoparmar i asymmetrisk version (främre 3 steg från 560 till 995 mm, bakre långa 2 steg från 660 till 1210 mm) för exakta lyft av låg- eller nyttofordon.
Funktioner	Funktioner : - lyfthöjd: 105-1890mm - lyfttid: +/- 40s - Sänkningstid: +/- 40s - drivkraft: 2,2 kW - drivspänning: (3 ~) 400/50 V/Hz - betongens hållfasthet/kvalitet: 200mm-C20/25 - skruvjusterbara kuddar, slaglängd 55 mm (+ 70 mm förlängning) - elektromagnetisk frigöring av säkerhetsspärrar - överbelastnings- och slangbrottsskydd - Synkronisering av systemet: via kabel - skyddslist för cylinder, kedja och kablar ingår på varje pelare

	- tillverkad i Europa - epoxifärg
Alternativ	Options : - PE0007 : Jeux de rehausses Mercedes / Iveco 105-135mm
Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	2200W
Spänning	240V
Produktens vikt	820 kg
Max. kapacitet (T)	4 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2004M-1 - 2 stolps elevatordäck 230V 4T hög passage 3876mm 2.2kw pack 1/2 1 x PE 2004M-2 - 2 kolumners elevatordäck 230V 4T hög passage 3876mm 2.2kw colis 2/2



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)