

2 kolonnars elevatordäck 230V 4T hög passage 4487mm 2.2kw

Art.nr : PE 2005M



Beskrivning av artikeln

2 kolonnars elevatordäck 230V 4T hög passage 4487mm 2.2kw

Streckkod

3701555306957

Texter

Elektrohydraulisk lyft.

Tryckcylinder på vagn, utan kedja.

Slangar och kablar passerar genom toppen för optimal arbetskomfort, vilket ger fri åtkomst till utrustning under fordonet (cylindrar, oljetank etc.), vilket underlättar rengöring av verkstaden.

Flera lyftkapaciteter tack vare teleskoparmar i asymmetrisk version (främre 3 steg från 560 till 995 mm, bakre långa 2 steg från 660 till 1210 mm) för exakta lyft av låg- eller nyttfordon.

Funktioner

Funktioner :

- lyfthöjd: 105-1890mm
- lyfttid: +/- 40s
- Sänkningstid: +/- 40s
- drivkraft: 2,2 kW
- drivspänning: (3 ~) 400/50 V/Hz
- betongens hållfasthet/kvalitet: 200mm-C20/25
- skruvjusterbara kuddar, slaglängd 55 mm (+ 70 mm förlängning)
- elektromagnetisk frigöring av säkerhets spärrar
- överbelastnings- och slangbrottsskydd
- Synkronisering av systemet: via kabel
- skyddslist för cylinder, kedja och kablar ingår på varje pelare

- tillverkad i Europa
- epoxifärg

Alternativ

Options :
- PE0007 : Jeux de rehausses Mercedes / Iveco 105-135mm

Rådet

Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Frais de transport non inclus.

Garantitid

2 år

Kraft

2200W

Spänning

240V

Produktens vikt

820 kg

Max. kapacitet (T)

4 T

Pris kod

Tariff för utrustning (TE)

**Composition
nomenclature**

1 x PE 2005M-1 - 2 stolps elevator däck 230V 4T 4200mm hög passage 2.2kw package 1/2
1 x PE 2005M-2 - 2 kolonnens hissdäck 230V 4T 4200mm high passage 2.2kw colis 2/2



2200
W



TENSION240V.jpg

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)