

230V 3T dubbelcylindrig låglyftande mobil saxbro

Art.nr : PE 6000M



Beskrivning av artikeln	230V 3T dubbelcylindrig låglyftande mobil saxbro
Streckkod	3701555307084
Intro	Särskilt lämpad för lackering, karosseriarbeten samt broms- och däckservice.
Texter	Enkel åtkomst: 105 mm sänkt golvpassage, låsbara ramper för att förlänga plattformarna. Snabb höjning/sänkning via tryckknappar på kontrollboxen. Arbetskomfort: lätt att flytta tack vare 3 avtagbara hjul och draghandtag.
Fler produkter	Mobil
Funktioner	Funktioner : <ul style="list-style-type: none">- Lyfthöjd: 105-960 mm- Lyfttid: +/- 20 sekunder- Sänkningstid: +/- 20s- spårbredd/-längd: 530/1450-2036mm- Synkronisering av system: fotocell- drivningseffekt: 2,2 kW- Drivspänning: (3 ~) 400/50 V/Hz- saxstyrning: dubbelt hydrauliskt master-slav-system- full lyftkraft vid lägsta punkt 105 mm.- maximal säkerhet: dubbelt hydrauliskt säkerhetssystem (ingen mekanisk spärr eller tryckluft)- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott- CE-standardiserat mellanstopp och ljudsignal för att förhindra krossning

- Europeiskt ursprung

Rådet

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Garantitid

2 år

Kraft

2200W

Spänning

240V

Produktens vikt

540 kg

Max. kapacitet (T)

3 T

Pris kod

Tariff för utrustning (TE)

**Composition
nomenclature**

1 x PE 6000M-1 - 230V 3T låglyft dubbelcylindrig mobil saxbro 1/3 paket

1 x PE 6000M-2 - Mobil dubbelcylindrig låglyftande saxbro 230V 3T paket 2/3

1 x PE 6000M-3 - Mobil dubbelcylindrig låglyftande saxbrygga 230V 3T paket 3/3



TENSION240V.jpg

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)