
Dubbla saxlyftar med dubbelcylinder 230V 3T

Art.nr : PE 6001M



Beskrivning av artikeln	Dubbla saxlyftar med dubbelcylinder 230V 3T
Streckkod	3701555307121
Intro	Särskilt lämpad för lackering, karosseriarbeten och broms- och däckservice. Val av installation: fristående eller inbyggd.
Texter	Enkel åtkomst: 100 mm sänkt golvpassage, låsbara tillträdesramper för att förlänga plattformarna. Upp- och nedstyrning via tryckknappar på manöverkonsolen. Lyft med full kraft vid lägsta punkt 100 mm. Arbetskomfort: saxstyrning med dubbelt hydrauliskt master-slave-system; synkroniseringskontroll med fotocell.
Funktioner	Funktioner : - lyfthöjd: 100-1950mm - lyfttid: +/- 40s - Sänkningstid: +/- 35s - spårbredd/-längd: 710/1733-2090mm - systemsynkronisering: fotocell - Golvbredd/-längd som krävs för installation: 2090/2160mm - drivningseffekt: 2,2 kW - drivspänning: (3 ~) 400/50 V/Hz - betongens hållfasthet/kvalitet: 200mm-C20/25 - maximal säkerhet: dubbelt hydrauliskt säkerhetssystem (ingen mekanisk spärr eller

	tryckluft), nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott, CE-standardiserat klämskyddande mellanstopp och ljudsignal - tillverkad i Europa
Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	2200W
Spänning	240V
Produktens vikt	840 kg
Max. kapacitet (T)	3 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Sammansättning av stycklista	1 x PE 6001M-1 - Dubbla saxlyftar med dubbel ram 230V 3T paket 1/2 1 x PE 6001M-2 - Dubbla saxlyftar med dubbel ram 230V 3T paket 2/2



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)