

Saxlyftar med dubbelcylinder 400V 3T

Art.nr : PE 6001T



Beskrivning av artikeln	Saxlyftar med dubbelcylinder 400V 3T
Streckkod	3701555307138
Intro	Särskilt lämpad för lackering, karosseriarbeten och broms- och däckservice. Val av installation: fristående eller inbyggd.
Texter	Enkel åtkomst: 100 mm sänkt golvpassage, låsbara tillträdesramper för att förlänga plattformarna. Upp- och nedstyrning via tryckknappar på manöverkonsolen. Lyft med full kraft vid lägsta punkt 100 mm. Arbetskomfort: saxstyrning med dubbelt hydrauliskt master-slave-system; synkroniseringskontroll med fotocell.
Funktioner	Funktioner : <ul style="list-style-type: none">- lyfthöjd: 100-1950mm- lyfttid: +/- 40s- Sänkningstid: +/- 35s- spårbredd/-längd: 710/1733-2090mm- systemsynkronisering: fotocell- Golvbredd/-längd som krävs för installation: 2090/2160mm- drivningseffekt: 2,2 kW- drivspänning: (3 ~) 400/50 V/Hz- betongens hållfasthet/kvalitet: 200mm-C20/25- maximal säkerhet: dubbelt hydrauliskt säkerhetssystem (ingen mekanisk spärr eller

tryckluft), nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott, CE-standardiserat klämskyddande mellanstopp och akustisk signal
- tillverkad i Europa

Rådet

Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Frais de transport non inclus.

Garantitid 2 år

Kraft 2200W

Spänning 400V

Produktens vikt 840 kg

Max. kapacitet (T) 3 T

Pris kod Tariff för utrustning (TE)

Composition nomenclature 1 x PE 6001T-1 - Dubbel saxlyftar dubbelcylinder 400V 3T 1/2" paket
1 x PE 6001T-2 - Dubbla saxlyftar med dubbeldonkraft 400V 3T 2/2 paket



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)