
230V 3T låglyft dubbelcylindrig fast saxbro

Art.nr : PE 6002M



Beskrivning av artikeln	230V 3T låglyft dubbelcylindrig fast saxbro
Streckkod	3701555307107
Intro	Särskilt lämpad för lackering, karosseriarbeten och broms- och däckservice. Val av installation: fristående eller inbyggd.
Texter	Enkel åtkomst: 105 mm sänkt golvpassage, låsbara ramper för att förlänga plattformarna. Upp- och nedstyrning via tryckknappar på manöverboxen. Arbetskomfort: saxstyrning med dubbelt hydrauliskt master-slav-system, synkroniseringskontroll med fotocell, rampavstånd justerbart från 700 till 900 mm, lämplig för mikrobilar, suvar och skåpbilar. Lyft med full kraft vid lägsta punkt 105 mm.
Fler produkter	Idealisk mikrobil
Funktioner	Funktioner : - Lyfthöjd: 105-960 mm - Lyfttid: +/- 20 sekunder - Sänkningstid: +/- 20s - spårbredd/-längd: 530/1450-2036mm - Synkronisering av system: fotocell - drivningseffekt: 2,2 kW - Drivspänning: (3 ~) 400/50 V/Hz - maximal säkerhet: dubbelt hydrauliskt säkerhetssystem (ingen mekanisk spärr eller tryckluft), nödsänkningssystem vid strömavbrott, CE-standardiserat mellanstopp mot

	krossning och ljudsignal - tillverkad i Europa
Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	2200W
Spänning	240V
Produktens vikt	610 kg
Max. kapacitet (T)	3 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6002M-1 - Fast saxbro dubbelcylinder låglyft 230V 3T paket 1/2 1 x PE 6002M-2 - Fast saxbro dubbelcylindrig låglyft 230V 3T paket 2/2



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)